Dispensa



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 124/2024

A Prefeitura Municipal de América Dourada-BA, em atendimento às disposições legais, torna público, para conhecimento de todos, a realização da Dispensa de Licitação acima especificada, e mediante informações a seguir: OBJETO: Contratação de empresa especializada para Execução das Obras e Serviços de Engenharia. Reforma/Ampliação do Gabinete do Prefeito e recepção da Prefeitura De América Dourada-Ba. PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até as 23:59min do dia 12/07/2024, devendo ser enviada através do e-mail: licitacao.americadourada@gmail.com; ou entregue pessoalmente através de protocolo na sede da Prefeitura Municipal América Dourada/BA, situada na Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000, Estado da Bahia, conforme horário de expediente, até as 13:00hs do dia 10/07/2024. O Termo de referência com todas as informações complementares encontra-se publicado e disponível junto com este aviso no endereço eletrônico:

hhttp://www.ipmbrasil.org.br/portalmunicipio/ba/pmamericadourada/diario,

podendo também ser solicitado pelo e-mail: licitacao.americadourada@gmail.com. Para maiores informações, no horário das 08h00min às 13h00min, no Setor de Licitações, situado na Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000, Estado da Bahia. BASE LEGAL: Art. 75, II e § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

América Dourada - BA, 10 de julho de 2024.

Max Gois de Oliveira Agente de Contratação



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. OBJETO

O objeto destas especificações é a contratação de empresa especializada para Execução das Obras e Serviços de Engenharia. Reforma/Ampliação do Gabinete do Prefeito e recepção da Prefeitura De América Dourada-Ba.

2. FINALIDADE

As presentes especificações técnicas visam estabelecer as condições gerais na reforma e ampliação da Prefeitura municipal de América Dourada-Ba.

Os referidos serviços deverão ser executados de acordo com as Especificações Técnicas e Normas de Execução de Serviços determinadas pela ABNT. As modificações que possam haver no decorrer da obra/serviços serão acertadas e discutidas entre a empresa vencedora e a fiscalização.

Pequenos serviços não relacionados nestas especificações, mas que o bom senso e a boa técnica recomendam sua execução deverão ser realizados.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento técnico a fim de tomar conhecimento da localidade e dos estados de conservação dos prédios e logradouros públicos, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra/serviços, bem como se cientificarem de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através de e-mail da Secretaria Municipal de Obras e Serviços públicos e elucidados antes da Licitação. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.

Estas especificações técnicas farão parte integrante do CONTRATO, independente de transcrição, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as páginas de um exemplar destas especificações técnicas, como prova do seu assentimento com o que nelas está contido.

3.1. DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA

O objeto da presente licitação compreende os seguintes serviços:



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

3.1.2. REFORMA:

Avaliação de alvenarias, esquadrias, cerâmicas, telhados e correlatos para sanar possíveis problemas e trocar partes defeituosas;

Rever rebocos nas alvenarias existentes, corrigindo possíveis defeitos;

Refazer pinturas externas e internas;

Colocar novas cerâmicas em banheiros e áreas molhadas;

Rever a rede de esgotamento sanitário e a rede de distribuição de água do prédio;

Rever a rede elétrica para diagnosticar e consertar possíveis problemas;

São previstas pequenas demolições em alvenarias e esquadrias para adaptação de espaços, tudo detalhado em projeto;

Limpeza geral da obra.

3.1.3. MATERIAIS

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas específicações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

A utilização dos materiais se fará somente após a respectiva aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO que, a seu critério e em razão de conhecimento, experiência e bom senso, poderá impugná-los sempre que forem julgados em desacordo com as características do projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

3.1.3. Condições de similaridade

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço.

A comprovação de similaridade deverá ser feita por intermédio de catálogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

de documentos de certificação expedidos por órgão público ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

3.2. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos serviços.

Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.

Durante a execução da obra, deverão ser mantidos, EM TEMPO INTEGRAL, no mínimo, um Mestre de Obras e um Engenheiro a qualquer solicitação, habilitados a tomar decisões e prestar todas as informações que forem solicitadas referentes aos serviços em execução.

O controle e a guarda de todo material estocado para execução das obras/serviços é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá indicar os seus representantes para fins de contato e a FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificação para a execução de suas tarefas ou desde que apresente hábitos nocivos e prejudiciais à administração da obras.

Todos os profissionais que participarem da execução da obra deverão estar uniformizados (nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustíveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente, medicamentos de emergência, conta com as concessionárias de serviços públicos relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessários à execução dos serviços (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de proteção, bandejas salva-vidas, maquinário, equipamentos e ferramentas) serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as máquinas e materiais utilizados deverão estar com os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execução da obra deverão estar utilizando os equipamentos de proteção individual previstos.



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

A CONTRATADA deverá providenciar a matrícula da obra no INSS, nos termos da legislação em vigor, e se obriga a fornecer, no início da obra, os documentos comprobatórios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS.

3.3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes à execução da obra e deverá ser mantida no local dos serviços.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com as especificações e os demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

3.4. DIVERGÊNCIAS

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;
- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;
- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e serviços constantes dos desenhos e não mencionados nestas especificações técnicas, assim como os serviços aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como parte dos projetos.

3.4.1 REVESTIMENTOS

Considerações Gerais



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações para a pressão recomendada em cada caso.

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.

A limpeza deverá eliminar gorduras e outras impurezas.

Os revestimentos só deverão ser iniciados após a completa pega da argamassa das alvenarias e do embutimento das canalizações nas paredes.

• REVESTIMENTO CERÂMICO

O piso em cerâmica esmaltada tipo porcelanato á ser utilizado será de 1ª qualidade, PEI maior ou igual a 4 dimensões e tonalidade a ser definidas pela fiscalização.

Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidados especiais para que sejam mantidas as juntas em linhas horizontais e verticais perfeitas, a prumo.

Se houver necessidade de uma faixa de cerâmicas cortadas, esta deverá ser junto ao piso com a borda cortada, para baixo.

Os revestimentos cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas.

O assentamento dos azulejos será feito utilizando-se colas apropriadas para a finalidade ou argamassa mista do tipo Cimento-Cola, o assentamento será executado a seco, sendo dispensada a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo.

O rejuntamento será feito na cor predominante do revestimento cerâmico, com argamassa pronta.

3.4.2. PISOS

• Regularização de pisos

Todos os pisos que receberem revestimento serão regularizados com argamassa.

As superfícies a serem regularizadas dever-se-ão apresentarem limpas, isentas de pó, óleo, graxas, gorduras ou restos de obra.



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

A argamassa de regularização será constituída de cimento e areia, no traço 1:5, e será executada em uma camada de no máximo 25 mm.

O nivelamento será feito por meio de gabarito constituído de pequenas chapas de madeira assentadas em pontos estratégicos e perfeitamente niveladas. Deverão ser observados os caimentos para os ralos das áreas destinadas a lavagens.

3.4.3. PINTURAS

· Condições gerais

As superfícies a pintar serão limpas e convenientemente preparadas para a pintura, tomando-se a precaução contra o levantamento de poeira sobre as áreas com tinta fresca.

A pintura só será executada após a completa cura do reboco. Cada demão somente será aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo-se aguardar um intervalo mínimo de 24 horas entre cada demão.

Nos trabalhos de pintura, deverão ser tomados cuidados especiais para evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura, tais como: revestimentos cerâmicos, esquadrias, pisos etc.

As cores e tonalidades das tintas deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

A superfície pintada deverá apresentar uniformidade em textura, tonalidade e brilho.

Pintura PVA

Serão pintadas com tinta PVA ACRILICA as paredes indicadas no projeto arquitetônico.

Toda pintura será precedida de aplicação de selador PVA de paredes.

As paredes, conforme indicação em planta receberão pintura PVA em (duas) demãos, em tinta de 1ª linha, nas cores definas pela fiscalização.

3.4.4. FORRO

Serão utilizados forros de Gesso ou similar em toda extensão do Gabinete e recepção.



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

3.4.9. PORTAS, ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS.

ESQUADRIAS:

- JANELA 1.20x1.70 (LxA) | 2 unidades

De vidro transparente com duas folhas, sendo 1 fixa e 1 móvel.

- PORTA 2.50x2.50 (LxA) - 1 unidade

De vidro transparente com quatro folhas, sendo 2 fixas e 2 centrais, moveis.

Puxador em inox com .40cm de altura

- Porta de Madeira semi-oca 0.80x2.10 | com alisagem de .7cm e fechadura Pado cromada.

Ferragens

As ferragens para esquadrias deverão ser precisas no funcionamento e de acabamento perfeito, devendo ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes de sua aplicação.

As dobradiças das portas serão em ferro, 3 (três) unidades por porta, dimensões de 3,5"x3,5", para portas externas e internas.

A instalação das ferragens deverá ser realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testa e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.

Vidros

Os vidros das janelas serão do tipo canelado, espessura 4mm.

Os serviços de vidraçaria serão executados de acordo com a Norma NBR-7199 (NB-226, da ABNT).

Portas

Portas de madeira com batente, guarnição e ferragem, completas.



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

3.4.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E DE ANTENA DE TV (À CABO E PARABÓLICA).

As instalações elétricas e telefônicas deverão obedecer às normas NBR-5410 e a NBR-5419.

Concepção geral do sistema

A distribuição de energia elétrica será executada através de circuitos alimentados quadros de distribuição geral.

• Rede de distribuição

A rede de alimentação do prédio será solicitada à Concessionária de energia através de pedido de estudo respectivo.

O ramal de ligação e o ramal de entrada obedecerão à condição de que o prédio a ser reformado ter seu ramal de entrada subterrâneo, em cabos singelos de 1KV, protegidos por tubulação própria e com materiais adiante especificados.

Toda a instalação consumidora deverá ser equipada com dispositivo que permita interromper o fornecimento de carga e assegure a proteção adequada.

Luminárias

Os aparelhos para luminárias devem seguir as especificações do memorial descritivo em anexo.

Todas as luminárias deverão ser instaladas com as respectivas lâmpadas.

Todos os circuitos, lâmpadas e reatores deverão ser aterrados por um cabo terra de 2.5 mm2.

Condutores

Nenhum tipo de emenda nos cabos de alimentação elétrico será permitido, em hipótese nenhuma, a não ser nas caixas de passagem, ou quadros elétricos.

01. Alimentadores prediais



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

Serão de cobre eletrolítico singelo, tipo seco, Anti-chama ou similar, com isolação de composto termoplástico de PVC para tensões de norma.

02. Ramais prediais

Serão de fios de cobre eletrolítico, antichama, nas bitolas indicadas no projeto elétrico, sendo que os condutores vivos dos circuitos terminais deverão ter seções iguais ou superiores aos valores abaixo:

- iluminação: 2,5 mm2;
- iluminação e tomadas de corrente em salas e similares: 2,5 mm2;
- tomadas de corrente em cozinha, área de serviços e similar: 2,5 mm2;
- aquecedores de água em geral (chuveiro elétrico): 6,0 mm2.

03. Condutor neutro, retorno e de proteção.

Serão da mesma especificação e seção que os condutores fase.

Conforme a NRB 5410, deverão ser adotadas as seguintes cores para os condutores:

- fases: vermelho ou preto;
- neutro: azul claro;
- retorno: branco;
- terra: verde.

Eletrodutos, caixas e conexões

Os eletrodutos não poderão ter taxas de ocupação superior a 50% (cinqüenta por cento).

Os eletrodutos serão embutidos nas paredes, nas lajes e no piso, conforme o projeto de instalações elétricas. Serão de PVC, lisos internamente e sem rebarbas. Com diâmetros designados no projeto.



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

Os eletrodutos deverão ser limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores elétricos.

Todos os eletrodutos não utilizados deverão ser providos de arames-guia.

A altura das caixas em paredes será:

- tomada baixa (bordo inferior da caixa): 0,30 m do piso acabado;
- interruptores e tomadas médias (bordo superior da caixa): 1,20 m do piso acabado;
 - tomada alta (bordo superior de caixa): 2,20 m do piso acabado.

· Tomadas, interruptores.

As tomadas comuns serão de embutir, tipo 2P+T.

Todas as tomadas deverão ser aterradas. Em nenhuma hipótese será aceita a ligação direta dos pinos "N" e "T".

Os interruptores serão de embutir, placas de plástico cinza, capacidade nominal 10A, 250VCA, cor cinza claro.

Os interruptores serão dos tipos e valores nominais (tensão, corrente e nº de fase) adequados às cargas que comandam.

A resistência de isolamento dos interruptores será de, no mínimo, 10 megaOhms.

Os interruptores deverão ser perfeitamente adaptáveis às suas caixas e espelhos, suas partes metálicas estarão sempre aterradas.

As tomadas conjuntas com interruptores também serão do tipo universal, de embutir em caixa de 100x50(mm).

Quadro

O quadro serão em chapas de aço 16 USG, com porta em chapa nº 14, puxador, trinco, espelho, porta-desenho, barramento de fases, de neutro, isolado do quadro e de terra, será provido de disjuntor geral e disjuntor por circuito, conforme desenhos nos projetos, para instalação abrigada e montagem embutida.



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

O quadro de distribuição de força e luz deverá abrigar os circuitos elétricos, indicados nos respectivos diagramas e deverão ser montados segundo o projeto de construção, fornecido pelo fabricante.

Disjuntores

Os disjuntores serão termomagnéticos, em caixa moldada, com capacidade de ruptura simétrica mínima de 2KA em 220 VAC, 60 Hz.

No quadro de distribuição, os disjuntores deverão ter indicação do circuito ao qual pertencem, de modo que, a qualquer momento, possa ser identificado, conforme se segue:

- a identificação dos disjuntores será feita por plaquetas fixadas no espelho do quadro, junto a cada disjuntor;
- no porta-desenho de cada quadro, será fixado um diagrama plástico, identificando os circuitos alimentados pelo quadro.

Nenhum disjuntor poderá ter corrente nominal com valor acima da corrente nominal do cabo elétrico cujo circuito proteja.

• Equipamentos acessórios e outros dispositivos

Os eletrodutos para hastes de terra serão:

- Aterramento dos quadros: Haste de Copperweld 5/8" x 3,00 m ou similar;
- O chuveiro elétrico deverá ser aterrado.
- O circuito do chuveiro elétrico deverá possuir disjuntor diferencial residual, com corrente nominal de 40 A.
- Os circuitos elétricos das tomadas da copa e do banheiro deverão possuir disjuntor diferencial residual, com corrente nominal de 20 A.
- Os circuitos elétricos das tomadas da área de serviço comum do edifício deverão possuir disjuntor diferencial residual, com corrente nominal de 20 A.

3.4.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

Os serviços deste item deverão ser executados obedecendo às normas NBR-5626/1998 e a NBR 8160/1999.

Nas instalações hidráulicas, os tubos serão em PVC, classe A, soldáveis, para utilização em pressões até 7,5kg/cm², com conexões metálicas ou em PVC com reforço de latão (conexões azuis) nas extremidades (conexões de ligação com registros e torneiras).

Nas instalações sanitárias, os tubos e conexões serão em PVC rígido para esgoto soldável

Os tubos deverão ser, antes de aplicados, examinados um a um, a fim de verificar a existência de rachaduras.

Todas as tampas/grelhas de caixa de PVC, ralo seco ou ralo sifonado serão de PVC.

Todos os materiais necessários para a execução do serviço serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA.

• Normas básicas de execução

Nas passagens das lajes, deverão ser instaladas caixas de madeira com dimensões apropriadas, com a tubulação projetada.

Todos os ramais horizontais das tubulações que trabalharem com escoamento livre serão assentados sobre apoio.

Ramais sob a terra serão envelopados em areia, isenta de pedras ou outros corpos estranhos, adensada em camadas de espessura não superior a 20 cm.

Ramais sobre lajes serão apoiados sobre lastro contínuo de tijolos com argamassa de areia e cal.

As interligações entre dois materiais diferentes serão feitas usando-se somente peças especiais para esse fim.

É vedada a execução de curvaturas nos tubos por processos de aquecimento. As mudanças de direção serão efetuadas sempre por meio de conexões.

A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, de modo a se obter uma vedação perfeita nas ligações de água e esgoto e um acabamento de primeira qualidade.



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

Louças, metais e acessórios

A louça sanitária para vasos sanitários, lavatórios e acessórios deverão satisfazer à FR-44

O esmalte será homogêneo, sem manchas, granulações, depressões ou fendilhamentos.

As louças sanitárias terão a cor branca.

Os vasos sanitários utilizarão tubos de ligação para bacias cromado.

Os lavatórios dos banheiros serão de cor branca, válvula de escoamento cromada de 1", ligação flexível (engate) em PVC, bitola ½", comp. 30 cm.

A bancada da pia da copa será em granito cinza, com uma cuba de aço inox, com válvula tipo americana, e sifão em metal cromado, bitola de $1 \frac{1}{2}$ " x $1 \frac{1}{2}$ ".

O tanque será em mármore sintético sem coluna, com sifão plástico.

A saboneteira será de louça branca, 01 (uma) para cada chuveiro.

O diâmetro dos chuveiros será de 4".

Deverão ser observadas as seguintes alturas de instalação, a partir do piso acabado:

- Registros:
 - Registro de gaveta para coluna d'água: 180 cm;
 - Registro de pressão para chuveiro: 130 cm;
- Caixa de descarga PVC 200 cm;
- Pontos de consumo d' água
 - Vaso sanitário: 40 cm;
 - Chuveiro: 210 cm;
 - Lavatório: 65 cm;
 - Tanque: 110 cm;
- Louças

Lavatórios: 100 cm;

Papeleiras: 45 cm;

Saboneteiras: 135 cm.



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

Nas prumadas, serão usados registros de gaveta com canopla cromada.

Nos chuveiros, serão usados registros de pressão, com canopla cromada.

No barrilete e na rede de distribuição, serão usados registros de gaveta brutos.

Os lavatórios dos banheiros terão torneiras de pressão em acabamento cromado.

Na pia da cozinha será usada torneira de pressão de parede com acabamento cromado, bitola ½".

A torneira do tanque será de pressão, com rosca na ponta para acoplar mangueira, acabamento cromado, bitola 3/4".

A torneira do bebedouro será cromada.

3.5. ENTREGA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados.

Todos os arruamentos e áreas envolvidos pela obra serão entregues totalmente limpos e isentos de entulho.

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21 Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08 Jun 94), onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria.

Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas cimentadas, áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas - deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

James

Adriel Oliveira Dos Santos Engenheiro Civil CREA-BA nº 051640878-0



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO I

MODELO DA PROPOSTA

	MODEL	O DA PR	OPOSTA DE	PRI	EÇO	
	PROCESSO AL	DIMINST	RATIVO:		/2024	
Razão Social do For	necedor:					
Nome Completo do	Responsável da Emp	resa:				
CNPJ:						
Endereço:						
E-mail:			Telefone:			
	ão de empresa espec lo Gabinete do Prefeito					
		LOT	E ÚNICO			
ITEM	DESCRIÇÃO		UND	VA	LOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	NTAÇÃO: Até 31/12/20 ÃO DO SERVIÇO: En		ma das repart	içõe	es relacionadas no	ítem 1.1 do T.R.
Quando necessário	favor retornar no end	dereço d	le e-mail: <u>lici</u> t	taca	o.americadourada	@gmail.com
LOCAL E DATA:						
					Assinatura d	do Responsável
	Carimbo do CNPJ	J			pela	Empresa



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. OBJETO

O objeto destas especificações é a contratação de empresa especializada para Execução das Obras e Serviços de Engenharia. Reforma/Ampliação do Gabinete do Prefeito e recepção da Prefeitura De América Dourada-Ba.

2. FINALIDADE

As presentes especificações técnicas visam estabelecer as condições gerais na reforma e ampliação da Prefeitura municipal de América Dourada-Ba.

Os referidos serviços deverão ser executados de acordo com as Especificações Técnicas e Normas de Execução de Serviços determinadas pela ABNT. As modificações que possam haver no decorrer da obra/serviços serão acertadas e discutidas entre a empresa vencedora e a fiscalização.

Pequenos serviços não relacionados nestas especificações, mas que o bom senso e a boa técnica recomendam sua execução deverão ser realizados.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento técnico a fim de tomar conhecimento da localidade e dos estados de conservação dos prédios e logradouros públicos, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra/serviços, bem como se cientificarem de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através de e-mail da Secretaria Municipal de Obras e Serviços públicos e elucidados antes da Licitação. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.

Estas especificações técnicas farão parte integrante do CONTRATO, independente de transcrição, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as páginas de um exemplar destas especificações técnicas, como prova do seu assentimento com o que nelas está contido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA 3.1. DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA

O objeto da presente licitação compreende os seguintes serviços:

3.1.2. REFORMA:

Avaliação de alvenarias, esquadrias, cerâmicas, telhados e correlatos para sanar possíveis problemas e trocar partes defeituosas;

Rever rebocos nas alvenarias existentes, corrigindo possíveis defeitos;

Refazer pinturas externas e internas;

Colocar novas cerâmicas em banheiros e áreas molhadas;

Rever a rede de esgotamento sanitário e a rede de distribuição de água do prédio;

Rever a rede elétrica para diagnosticar e consertar possíveis problemas;

São previstas pequenas demolições em alvenarias e esquadrias para adaptação de espaços, tudo detalhado em projeto;

Limpeza geral da obra.

3.1.3. MATERIAIS

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas específicações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

A utilização dos materiais se fará somente após a respectiva aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO que, a seu critério e em razão de conhecimento, experiência e bom senso, poderá impugná-los sempre que forem julgados em desacordo com as características do projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

3.1.3. Condições de similaridade

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço.

A comprovação de similaridade deverá ser feita por intermédio de catálogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de certificação expedidos por órgão público ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA 3.2. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos serviços.

Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.

Durante a execução da obra, deverão ser mantidos, EM TEMPO INTEGRAL, no mínimo, um Mestre de Obras e um Engenheiro a qualquer solicitação, habilitados a tomar decisões e prestar todas as informações que forem solicitadas referentes aos serviços em execução.

O controle e a guarda de todo material estocado para execução das obras/serviços é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá indicar os seus representantes para fins de contato e a FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificação para a execução de suas tarefas ou desde que apresente hábitos nocivos e prejudiciais à administração da obras.

Todos os profissionais que participarem da execução da obra deverão estar uniformizados (nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustíveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente, medicamentos de emergência, conta com as concessionárias de serviços públicos relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessários à execução dos serviços (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de proteção, bandejas salva-vidas, maquinário, equipamentos e ferramentas) serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as máquinas e materiais utilizados deverão estar com os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execução da obra deverão estar utilizando os equipamentos de proteção individual previstos.

A CONTRATADA deverá providenciar a matrícula da obra no INSS, nos termos da legislação em vigor, e se obriga a fornecer, no início da obra, os documentos comprobatórios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS.

3.3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes à execução da obra e deverá ser mantida no local dos serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com as especificações e os demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

3.4. DIVERGÊNCIAS

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;
 - as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;
- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e serviços constantes dos desenhos e não mencionados nestas especificações técnicas, assim como os serviços aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como parte dos projetos.

3.4.1 REVESTIMENTOS

Considerações Gerais

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações para a pressão recomendada em cada caso.

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.

A limpeza deverá eliminar gorduras e outras impurezas.

Os revestimentos só deverão ser iniciados após a completa pega da argamassa das alvenarias e do embutimento das canalizações nas paredes.

• REVESTIMENTO CERÂMICO

O piso em cerâmica esmaltada tipo porcelanato á ser utilizado será de 1ª qualidade, PEI maior ou igual a 4 dimensões e tonalidade a ser definidas pela fiscalização.

Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidados especiais para que sejam mantidas as juntas em linhas horizontais e verticais perfeitas, a prumo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Se houver necessidade de uma faixa de cerâmicas cortadas, esta deverá ser junto ao piso com a borda cortada, para baixo.

Os revestimentos cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas.

O assentamento dos azulejos será feito utilizando-se colas apropriadas para a finalidade ou argamassa mista do tipo Cimento-Cola, o assentamento será executado a seco, sendo dispensada a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo.

O rejuntamento será feito na cor predominante do revestimento cerâmico, com argamassa pronta.

3.4.2. PISOS

• Regularização de pisos

Todos os pisos que receberem revestimento serão regularizados com argamassa. As superfícies a serem regularizadas dever-se-ão apresentarem limpas, isentas de pó, óleo, graxas, gorduras ou restos de obra.

A argamassa de regularização será constituída de cimento e areia, no traço 1:5, e será executada em uma camada de no máximo 25 mm .

O nivelamento será feito por meio de gabarito constituído de pequenas chapas de madeira assentadas em pontos estratégicos e perfeitamente niveladas. Deverão ser observados os caimentos para os ralos das áreas destinadas a lavagens.

3.4.3. PINTURAS

• Condições gerais

As superfícies a pintar serão limpas e convenientemente preparadas para a pintura, tomando-se a precaução contra o levantamento de poeira sobre as áreas com tinta fresca.

A pintura só será executada após a completa cura do reboco. Cada demão somente será aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo-se aguardar um intervalo mínimo de 24 horas entre cada demão.

Nos trabalhos de pintura, deverão ser tomados cuidados especiais para evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura, tais como: revestimentos cerâmicos, esquadrias, pisos etc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

As cores e tonalidades das tintas deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

A superfície pintada deverá apresentar uniformidade em textura, tonalidade e brilho.

• Pintura PVA

Serão pintadas com tinta PVA ACRILICA as paredes indicadas no projeto arquitetônico. Toda pintura será precedida de aplicação de selador PVA de paredes.

As paredes, conforme indicação em planta receberão pintura PVA em (duas) demãos, em tinta de 1ª linha, nas cores definas pela fiscalização.

3.4.4. FORRO

Serão utilizados forros de Gesso ou similar em toda extensão do Gabinete e recepção.

3.4.9. PORTAS, ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS.

ESQUADRIAS:

- JANELA 1.20x1.70 (LxA) | 2 unidades

De vidro transparente com duas folhas, sendo 1 fixa e 1 móvel.

- PORTA 2.50x2.50 (LxA) - 1 unidade

De vidro transparente com quatro folhas, sendo 2 fixas e 2 centrais, moveis.

Puxador em inox com .40cm de altura

- Porta de Madeira semi-oca 0.80x2.10 | com alisagem de .7cm e fechadura Pado cromada.

Ferragens

As ferragens para esquadrias deverão ser precisas no funcionamento e de acabamento perfeito, devendo ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes de sua aplicação.

As dobradiças das portas serão em ferro, 3 (três) unidades por porta, dimensões de 3,5"x3,5", para portas externas e internas .



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

A instalação das ferragens deverá ser realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testa e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.

Vidros

Os vidros das janelas serão do tipo canelado, espessura 4mm.

Os serviços de vidraçaria serão executados de acordo com a Norma NBR-7199 (NB-226, da ABNT).

Portas

Portas de madeira com batente, guarnição e ferragem, completas.

3.4.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E DE ANTENA DE TV (À CABO E PARABÓLICA).

As instalações elétricas e telefônicas deverão obedecer às normas NBR-5410 e a NBR-5419.

• Concepção geral do sistema

A distribuição de energia elétrica será executada através de circuitos alimentados quadros de distribuição geral.

Rede de distribuição

A rede de alimentação do prédio será solicitada à Concessionária de energia através de pedido de estudo respectivo.

O ramal de ligação e o ramal de entrada obedecerão à condição de que o prédio a ser reformado ter seu ramal de entrada subterrâneo, em cabos singelos de 1KV, protegidos por tubulação própria e com materiais adiante especificados.

Toda a instalação consumidora deverá ser equipada com dispositivo que permita interromper o fornecimento de carga e assegure a proteção adequada.

• Luminárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Os aparelhos para luminárias deve seguir as especificações do memorial descritivo em anexo.

Todas as luminárias deverão ser instaladas com as respectivas lâmpadas.

Todos os circuitos, lâmpadas e reatores deverão ser aterrados por um cabo terra de 2,5 mm2.

Condutores

Nenhum tipo de emenda nos cabos de alimentação elétrico será permitido, em hipótese nenhuma, a não ser nas caixas de passagem, ou quadros elétricos.

01. Alimentadores prediais

Serão de cobre eletrolítico singelo, tipo seco, Anti-chama ou similar, com isolação de composto termoplástico de PVC para tensões de norma.

02. Ramais prediais

Serão de fios de cobre eletrolítico, antichama, nas bitolas indicadas no projeto elétrico, sendo que os condutores vivos dos circuitos terminais deverão ter seções iguais ou superiores aos valores abaixo:

- iluminação: 2,5 mm2;
- iluminação e tomadas de corrente em salas e similares: 2,5 mm2;
- tomadas de corrente em cozinha, área de serviços e similar: 2,5 mm2;
- aquecedores de água em geral (chuveiro elétrico): 6,0 mm2.

03. Condutor neutro, retorno e de proteção.

Serão da mesma especificação e seção que os condutores fase.

Conforme a NRB 5410, deverão ser adotadas as seguintes cores para os condutores:

- fases: vermelho ou preto;
- neutro: azul claro;
- retorno: branco;
- terra: verde.

• Eletrodutos, caixas e conexões

Os eletrodutos não poderão ter taxas de ocupação superior a 50% (cinqüenta por cento).



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Os eletrodutos serão embutidos nas paredes, nas lajes e no piso, conforme o projeto de instalações elétricas. Serão de PVC, lisos internamente e sem rebarbas. Com diâmetros designados no projeto.

Os eletrodutos deverão ser limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores elétricos.

Todos os eletrodutos não utilizados deverão ser providos de arames-guia.

A altura das caixas em paredes será:

- tomada baixa (bordo inferior da caixa): 0,30 m do piso acabado;
- interruptores e tomadas médias (bordo superior da caixa): 1,20 m do piso acabado;
- tomada alta (bordo superior de caixa): 2,20 m do piso acabado.

• Tomadas, interruptores.

As tomadas comuns serão de embutir, tipo 2P+T.

Todas as tomadas deverão ser aterradas. Em nenhuma hipótese será aceita a ligação direta dos pinos "N" e "T".

Os interruptores serão de embutir, placas de plástico cinza, capacidade nominal 10A, 250VCA, cor cinza claro.

Os interruptores serão dos tipos e valores nominais (tensão, corrente e nº de fase) adequados às cargas que comandam.

A resistência de isolamento dos interruptores será de, no mínimo, 10 megaOhms.

Os interruptores deverão ser perfeitamente adaptáveis às suas caixas e espelhos, suas partes metálicas estarão sempre aterradas.

As tomadas conjuntas com interruptores também serão do tipo universal, de embutir em caixa de 100x50(mm).

Quadro

O quadro serão em chapas de aço 16 USG, com porta em chapa nº 14, puxador, trinco, espelho, porta-desenho, barramento de fases, de neutro, isolado do quadro e de terra, será provido de



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

disjuntor geral e disjuntor por circuito, conforme desenhos nos projetos, para instalação abrigada e montagem embutida.

O quadro de distribuição de força e luz deverá abrigar os circuitos elétricos, indicados nos respectivos diagramas e deverão ser montados segundo o projeto de construção, fornecido pelo fabricante.

Disjuntores

Os disjuntores serão termomagnéticos, em caixa moldada, com capacidade de ruptura simétrica mínima de 2KA em 220 VAC, 60 Hz.

No quadro de distribuição, os disjuntores deverão ter indicação do circuito ao qual pertencem, de modo que, a qualquer momento, possa ser identificado, conforme se segue:

- a identificação dos disjuntores será feita por plaquetas fixadas no espelho do quadro, junto a cada disjuntor;
- no porta-desenho de cada quadro, será fixado um diagrama plástico, identificando os circuitos alimentados pelo quadro.

Nenhum disjuntor poderá ter corrente nominal com valor acima da corrente nominal do cabo elétrico cujo circuito proteja.

Equipamentos acessórios e outros dispositivos

Os eletrodutos para hastes de terra serão:

- Aterramento dos quadros: Haste de Copperweld 5/8" x 3,00 m ou similar;
- O chuveiro elétrico deverá ser aterrado.
- O circuito do chuveiro elétrico deverá possuir disjuntor diferencial residual, com corrente nominal de 40 A.
- Os circuitos elétricos das tomadas da copa e do banheiro deverão possuir disjuntor diferencial residual, com corrente nominal de 20 A.
- Os circuitos elétricos das tomadas da área de serviço comum do edificio deverão possuir disjuntor diferencial residual, com corrente nominal de 20 A.

3.4.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Os serviços deste item deverão ser executados obedecendo às normas NBR-5626/1998 e a NBR 8160/1999.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Nas instalações hidráulicas, os tubos serão em PVC, classe A, soldáveis, para utilização em pressões até 7,5kg/cm², com conexões metálicas ou em PVC com reforço de latão (conexões azuis) nas extremidades (conexões de ligação com registros e torneiras).

Nas instalações sanitárias, os tubos e conexões serão em PVC rígido para esgoto soldável.

Os tubos deverão ser, antes de aplicados, examinados um a um, a fim de verificar a existência de rachaduras.

Todas as tampas/grelhas de caixa de PVC, ralo seco ou ralo sifonado serão de PVC.

Todos os materiais necessários para a execução do serviço serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA.

• Normas básicas de execução

Nas passagens das lajes, deverão ser instaladas caixas de madeira com dimensões apropriadas, com a tubulação projetada.

Todos os ramais horizontais das tubulações que trabalharem com escoamento livre serão assentados sobre apoio.

Ramais sob a terra serão envelopados em areia, isenta de pedras ou outros corpos estranhos, adensada em camadas de espessura não superior a 20 cm.

Ramais sobre lajes serão apoiados sobre lastro contínuo de tijolos com argamassa de areia e cal.

As interligações entre dois materiais diferentes serão feitas usando-se somente peças especiais para esse fim.

É vedada a execução de curvaturas nos tubos por processos de aquecimento. As mudanças de direção serão efetuadas sempre por meio de conexões.

A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, de modo a se obter uma vedação perfeita nas ligações de água e esgoto e um acabamento de primeira qualidade.

• Louças, metais e acessórios

A louça sanitária para vasos sanitários, lavatórios e acessórios deverão satisfazer à EB-44.

O esmalte será homogêneo, sem manchas, granulações, depressões ou fendilhamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

As louças sanitárias terão a cor branca.

Os vasos sanitários utilizarão tubos de ligação para bacias cromado.

Os lavatórios dos banheiros serão de cor branca, válvula de escoamento cromada de 1", ligação flexível (engate) em PVC, bitola ½", comp. 30 cm.

A bancada da pia da copa será em granito cinza, com uma cuba de aço inox, com válvula tipo americana, e sifão em metal cromado, bitola de 1 ½" x 1 ½".

O tanque será em mármore sintético sem coluna, com sifão plástico.

A saboneteira será de louça branca, 01 (uma) para cada chuveiro.

O diâmetro dos chuveiros será de 4".

Deverão ser observadas as seguintes alturas de instalação, a partir do piso acabado:

- Registros:
 - Registro de gaveta para coluna d' água: 180 cm;
 - Registro de pressão para chuveiro: 130 cm;
- Caixa de descarga PVC 200 cm;
- Pontos de consumo d' água
 - Vaso sanitário: 40 cm;
 - Chuveiro: 210 cm;
 - Lavatório: 65 cm;
 - Tanque: 110 cm;
- Louças

Lavatórios: 100 cm; Papeleiras: 45 cm; Saboneteiras: 135 cm.

Nas prumadas, serão usados registros de gaveta com canopla cromada.

Nos chuveiros, serão usados registros de pressão, com canopla cromada.

No barrilete e na rede de distribuição, serão usados registros de gaveta brutos.

Os lavatórios dos banheiros terão torneiras de pressão em acabamento cromado.

Na pia da cozinha será usada torneira de pressão de parede com acabamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

cromado, bitola ½".

A torneira do tanque será de pressão, com rosca na ponta para acoplar mangueira, acabamento cromado, bitola ³/₄".

A torneira do bebedouro será cromada.

3.5. ENTREGA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados.

Todos os arruamentos e áreas envolvidos pela obra serão entregues totalmente limpos e isentos de entulho.

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21 Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08 Jun 94), onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria.

Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas cimentadas, áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas - deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Adriel Oliveira Dos Santos Engenheiro Civil

CREA-BA nº 051640878-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA RUA ROMÃO GRAMACHO, №15, CENTRO – AMÉRICA DOURADA-BA CEP:44.910-000 CNPJ. 13.891.536/0001-96

Avenida Romão Gramacho | 15 | Centro | América Dourada-Ba

Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

OBJETO

REFORMA/AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA- BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,40%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	СР	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	ОК	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,69%	ок	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observaçõ	es:		
AMÉRICA	DOURADA/BA	terça-feira, 25	5 de junho de 2024
Local		Data	
	Responsável Técnico		Responsável Tomador
Nome:	ADRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	Nome:	
Título:	ENG.CIVIL	Cargo:	
CREA/CAL ART/RRT:	J: 051640878-0		

27.476 v007 micro

IAL EM ENEXO

AL EM ENEXO

AL EM ENEXO

IAL EM ENEXO

IAL EM ENEXO

AL EM ENEXO

IAL EM ENEXO

AL EM ENEXO

AL EM ENEXO

AL EM ENEXO

IAL EM ENEXO

IAL EM ENEXO

Prefeitura Municipal de America Dourada

JEITO: EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃ DO GABINETE DO EFEITO E RECEPÇÃO DA PREFEITURA DE AMERICA DOURADA-B

	Memória de Cálculo	Cálcu	<u>o</u>	
Item	Descrição	Dug	Quant.	Quant, Memória de Cálculo
-	ELETRICA			
1.1	Luminária pendente simples, ref. 1110/1, Bianca ou similar	S S	2,0	2,0 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
1.1	Luminária plafon (embutir) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	S	17,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUCA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	N S	2,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERI
1.2	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	S S	17,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
7	HIDROSSANITÁRIO/LOUÇAS			
2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Z S	1,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
2.3	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	1,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
2.4	Chuveiro elétrico jet master (forenzetti ou similar)	S	1,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica cidivisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	td.	2,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
2.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	S	1,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
2.5	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	S	1,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
2.5	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	S S	1,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERI/
2.5	Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30 x 30*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira	un n	1,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERI/
2.6	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	B ₂	0,65	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA
m	FORRO			
3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m ₂	80,78	80,78 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIA

3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	Σ	53,9	53,9 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
4	ESQUADRIAS/VIDROS			
4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ₂	10,8	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Z S	3,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
4.4	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Σ	6	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
4.4	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev 02_10/2021	a ²	2,4	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
9	BANCADAS/GRANITOS			
6.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Σ	4,1	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
6.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Σ	5,4	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
7	PINTURA			
7.2	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrítico, 02 demãos de massa acrítica e 02 demãos de tinta acrítica convencional - Rev 03	a a	135,0	135,0 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	B ₂	45,0	= CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 REVESTIMENTO/PISO	m ₂	80,78	80,78 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÓES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 Mº. AF_02/2023_PE	m ₂	101,4	101,4 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
8.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ili, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ₂	72,5	72,5 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
89 50	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Porcelanato Helena - Teca Freijó 20cm x 121cm - Acetinado (ou similar), aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03	m ²	12,6	12.6 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO

		69.801,62
		8.69

3.3	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m ₂	34,5	34.5 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
8.4	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m ₂	34,5 =	34,5 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
3.4	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem pofmento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m ₂	34,5	34.5 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
3.5	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m ₂	34,5 =	34.5 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO
	LIMPEZA GERAL			
1.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	85,0	85,0 = CONFERE EM PLANTA E NO LEVANTAMENTO DE MATERIAL EM ENEXO

Total sem BDI Total do BDI Total Geral

> DRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS CREA- 051640878-0 Paenneával Tácnim

Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 116,64% Mensalista: 71,67%

a B.D.I.
OBJEITO: EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇĂ DO GABINETE DO SINAPI - 06/2024 - Bahia 24,69%
PREFEITO E RECEPÇÃO DA PREFEITURA DE AMERICA DOURADA-BA ORSE - 04/2024 - Sergipe

			Orçamento Sintético						
tem	Código Banco	Banco	Descrição	Dud	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
_			ELETRICA					3.887,36	4,47 %
1.7	7715	7715 ORSE	Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar	S	2	212,05	264,40	528,80	0,61 %
77	13157	13157 ORSE	Luminária plafon (embutir) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	S	17	26,07	69,91	1.188,47	1,37 %
1.2	97607	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	3	2	112,36	140,10	280,20	0,32 %
1.2	10352	10352 ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	S	17	89,16	111,17	1.889,89	2,17 %
2			HIDROSSANITÁRIO/LOUÇAS					4.665,35	2,36 %
2.2	100878	100878 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3	-	06'699	835,29	835,29	% 96'0
2.3	3396	3396 ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	ъ	~	229,85	286,59	286,59	% 58'0
2.4	9504	9504 ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	S	_	286,94	357,78	357,78	0,41 %
2.4	3294	3294 ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	td.	2	275,95	344,08	688,16	% 62'0
2.4	86915	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3	-	150,13	187,19	187,19	0,22 %
2.5	8211	8211 ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	S S	_	439,81	548,39	548,39	0,63 %
2.5	4545	4545 ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	S	_	60,83	75,84	75,84	% 60'0
2.5	13541	13541 ORSE	Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30 x 30°cm, com sífão, engate e válvula cromados, exclusive tomeira	S	-	989,11	1.233,32	1.233,32	1,42 %

1075	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m _z	0,65	258,68	696,61	452,79	0,52 %
		FORRO					5.920,55	% 08'9
9610	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m ²	80,78	26,62	70,59	5.702,26	6,55 %
9612	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	Σ	53,9	3,25	4,05	218,29	0,25 %
		ESQUADRIAS/VIDROS					12.736,61	14,63 %
10216	102166 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ₂	10,8	460,90	574,69	6.206,65	7,13 %
10068	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM EINSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	5	m	1.218,32	1.519,12	4.557,36	5,24 %
1006	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Σ	ဇ ဇ်	12,05	15,02	139,68	0,16 %
1247	12476 ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fomecimento e instalação - Rev.02_10/2021	m ₂	4,2	350,00	436,41	1.832,92	2,11 %
		BANCADAS/GRANITOS					1.187,89	1,36 %
3986	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Σ	4,1	94,88	118,30	485,03	% 95'0
10196	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÂRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Σ	5,4	104,39	130,16	702,86	0,81%
		PINTURA					10.150,71	11,66 %
225	2295 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta acrilica convencional - Rev 03	m ₂	135	44,90	55,98	7.557,30	% 89'8
8848	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	45	15,46	19,27	867,15	1,00 %
8848	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ₂	80,78	17,14	21,37	1.726,26	1,98 %
		REVESTIMENTO/PISO					48.052,34	55,21 %
1045	104598 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÔES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m _z	101,4	138,34	172,49	17.490,48	20,10 %

R\$ 69.801,62 R\$ 17.229,29 R\$ 87.030,91	_			Total sem BDI Total do BDI Total Geral		(a) make		
0,49 %	430,10	2,06	4,06	82	m _z	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9537 SINAPI	
0,49 %	430,10					LIMPEZA GERAL		
1,80 %	1.565,26	45,37	36,39	34,5	m ₂	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	7342 ORSE	
3,39 %	2.954,23	85,63	68,68	34,5	m ₂	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	8431 ORSE	
1,80 %	1.565,26	45,37	36,39	34,5	m ₂	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	7342 ORSE	
3,39 %	2.954,23	85,63	68,68	34,5	m²	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	8431 ORSE	
4,04 %	3.513,88	278,88	223,66	12,6	E .	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Porcelanato Helena - Teca Freijó 20cm x 121cm - Acetinado (ou similar), aplicado com argamassa industrializada ac-lii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03	12442 ORSE	
20,69 %	18.009,00	248,40	199,22	72,5	m ₂	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	12441 ORSE	

Adriel Santos Engenheiro Civil CREA 051640878.0 ADRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS CREA- 051640878-0 Responsável Técnico

	ľ	3.887,36	Total	212,05	2,97	2,86	14,56	10,92	7,40	173,34	25,48	264,40	528,80	Total	26,07	1,86	1,79	9,10	6,82	36,50	15,92	1.188,47	Total
Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 116,64% Mensalista: 71,67%			Valor Unit	212,05	3,72	3,58	18,21	13,65	7,40	173,34	13,72 MO com LS =>	Valor com BDI =>	2,0000000 Preço Total =>	Valor Unit	26,07	3,72	3,58	18,21	13,65	36,50	MO com LS =>	17,0000000 Preço Total =>	Valor Unit
mzī≥			Quant	1,0000000	0,8000000	0,8000000	0,8000000	0,8000000	1,0000000	1,0000000	13,72	Ň	2,0000000	Quant	1,0000000	0,5000000	0,5000000	0,5000000	0,5000000	1,0000000	8,57	17,0000000	Quant
B.D.I. 24,69%			Dud	un	ح	ح	ح	ح	'n	'n	P P		Quant. =>	ρυΩ	'n	د	£	ح	د	s	5 LS =>	Quant. =>	pun
Bancos E SINAPI - 06/2024 - Bahia A ORSE - 04/2024 - Sergipe	Analítica		Tipo	Luminárias Internas	Provisórios	Provisórios	Mão de Obra	Mão de Obra	Material	Material	MO sem LS => 11,76			Tipo	Luminárias Internas	Provisórios	Provisórios	Mão de Obra	Mão de Obra	Material	MO sem LS => 7,35		Tipo
Bancos OBJEITO: EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃ DO GABINETE DO PREFEITO E SINAPI - 06/2024 - Bahia RECEPÇÃO DA PREFEITURA DE AMERICA DOURADA-BA ORSE - 04/2024 - Sergipe	Planilha Orçamentária Analítica	ELETRICA	Descrição	Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar	Encargos Complementares - Servente	Encargos Complementares - Eletricista	Eletricista (horista)	Servente de obras (horista)	Lampada fluorescente eletronica PL 26W / 127V (compacta integrada)	Luminaria tipo pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar				Descrição	Luminária plafon (embutir) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-Light ou similar	Encargos Complementares - Servente	Encargos Complementares - Eletricista	Eletricista (horista)	Servente de obras (horista)	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar			Descrição
AMÉRICA DENERGAS SECRETARA SERVICOS PUBLICOS DOUR ADA SERVICOS PUBLICOS DE SERVICOS DE SERVICOS.			Código Banco	7715 ORSE	10549 ORSE	10552 ORSE	ORSE O0002436/SIN	ORSE O0006111/SIN	7060 ORSE	7292 ORSE				Código Banco	13157 ORSE	10549 ORSE	10552 ORSE	ORSE 00002436/SIN	ORSE 00006111/SIN	13946 ORSE	_		Código Banco
AM		_	7:	Composição	Composição	Composição	ownsul	ownsul	ownsul	ownsul				1.1	Composição	Composição Auxiliar	Composição Auxiliar	ownsul	ownsul	ownsul			1.2

Composição	97607 SINAPI	INAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	S	1,0000000	112,36	112,36
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	INAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,2299000	24,39	2,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	INAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,5518000	32,69	18,03
lnsumo	00038193 SINAPI	INAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	S	1,0000000	4,36	4,36
Insumo	00038775 SINAPI	INAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	N _D	1,0000000	84,37	84,37
				MO sem LS => 7,74 Valor do BDI => 27,74	rs =>	9,02 V	MO com LS => Valor com BDI =>	16,76 140,10
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	280,20
1.2	Código Banco	anco	Descrição	Tipo	Dud	Quant	Valor Unit	Total
Composição	10352 ORSE	RSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	Luminárias Internas	S S	1,0000000	89,16	89,16
Composição Auxiliar	10549 ORSE	RSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	٦	1,1000000	3,72	4,09
Composição Auxiliar	10552 ORSE	RSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	د	1,1000000	3,58	3,93
Insumo	O0002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	د	1,1000000	18,21	20,03
Insumo	O0006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	د	1,1000000	13,65	15,01
Insumo	11130 ORSE	RSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	Material	un .	1,0000000	46,10	46,10
					FS =>	18,87	MO com LS =>	35,04
				Valor do BDI => 22,01	Quant. =>	V 17,0000000	Valor com BDI => Preço Total =>	111,1 <i>7</i> 1.889,89
2			HIDROSSANITÁRIO/LOUÇAS					4.665,35
2.2	Código Banco	anco	Descrição	Tipo	Dud	Quant	Valor Unit	Total
Composição	100878 SINAPI	INAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA-PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	N O	1,0000000	06'699	06'699
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	INAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	1,3121000	31,50	41,33
Composição Auxiliar		INAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,6063000	23,23	14,08
Insumo	00004384 SINAPI	INAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	N	2,0000000	25,97	51,94
Insumo	00006138 SINAPI	INAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	N D	1,0000000	8,64	8,64

Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	105,12	9,26
ownsul	00044019 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	N O	1,0000000	544,65	544,65
			MO sem LS => 18,24 Valor do BDI => 165,39	LS =>	21,27	MO com LS => Valor com BDI => Preco Total =>	39,51 835,29 835,29
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	nuq	Quant		Total
Composição	3396 ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	229,85	229,85
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	ح	3,0000000	3,72	11,16
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	ح	4,0000000	3,58	14,32
ownsul	ORSE 00000944/SIN	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	Material	Ε	17,0000000	3,23	54,91
ownsul	ORSE 00001872/SIN	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	S.	1,0000000	1,79	1,79
Insumo	O0002436/SIN	Eletricista (horista)	Mão de Obra	ح	4,0000000	18,21	72,84
lnsumo	O0002688/SIN	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	ε	9,0000000	2,33	20,97
Insumo	ORSE ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	ح	3,0000000	13,65	40,95
ownsul	ORSE 00020111/SIN	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	S.	0,1500000	10,40	1,56
omnsul	4024 ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A	Material	un	1,0000000	11,35	11,35
			MO sem LS => 52,52 Valor do BDI => 56,74	LS =>	61,27	MO com LS => Valor com BDI => Prece Total =>	113,79 286,59
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Ond	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9504 ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	286,94	286,94
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	ح	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	O0002696/SIN	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	ح	1,0000000	18,21	18,21
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	Ε	0,840000	0,22	0,18
Insumo	9834 ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	Material	un	1,0000000	264,90	264,90
			MO sem LS => 8,41	LS =>	08'6	MO com LS =>	18,21
				Quant. =>	1.0000000	1,0000000 Preco Total =>	357,78

Composição 3294 ORSE Profus de brunda 3p para ar condicionado bal 3000 va. com canaleta plastica Profus de Suprimento de Energia Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios Provisórios Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios Provisórios Composição 10552 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios Provisórios Avaller 000000444SIN ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios Insumo 000004375SIN ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios Insumo 00001218SIN ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios Insumo 00001218SIN ORSE Entricas lucinista Material Insumo 00001218SIN Material Material Insumo ORSE Fital solante adesava antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material Insumo Codigo Banco Descrição Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória (ref.308 01, Pail Legrand ou similar) Material Avaluntar Codigo Banco<	2.4	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant.	Valor Unit	Total
(pdb) T0652 ORSE Encagos Complementares - Servente Provisorios (pdb) 10652 ORSE Encagos Complementares - Eletricista Provisorios (pd0) 10652 ORSE Fro de cobre solido, classe 1, isolacao em pvda, antichama bwf b. Material (pd0) A50750x,secao noninal 4 mm2 Maderial Maderial (pd0) G00002436/SIN Befericita (horista) Maderial (pd0) G00012116/SIN Maderial Maderial (pd0) G00012116/SIN Maderial Maderial (pd0) G00012116/SIN Maderial Material (pd0) G00012116/SIN Maderial Maderial (pd0) G0001211/SIN Material Material (pd0) G00020111/SIN Material Material (pd0) G00020111/SIN Maderial Material (pd0) G00020111/SIN Material Material (pd0) G00020111/SIN Material Material (pd0) G00020111/SIN Material Material (pd0)	Composição	3294 (ORSE	condicionado até 3000 va, com canaleta plastica e, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive	Pontos de Suprimento de Energia para Ar Condicionado	pt	1,0000000	275,95	275,95
10552 ORSE	Composição Auxiliar	10549	ORSE	Servente	Provisórios	٩	4,0000000	3,72	14,88
O0000944/SIN ORSE	Composição Auxiliar	10552	ORSE	Eletricista	Provisórios	ح	5,0000000	3,58	17,90
ORSE Bucha de nylon sem aba s6 Material Torreleta plastica 20 x 10mm, com divisória (ref.308 01, Pial Legrand ou similar) Material Material Material Material Material Torreleta Material Material Material Material Material Material Material Torreleta Material Material Material Torreleta Material To		0944/SIN	ORSE	olacao em pvc/a, antichama bwf-b,	Material	ε	17,0000000	3,23	54,91
ORSE Bucha de nylon sem aba sé Material		C 12436/SIN	ORSE		Mão de Obra	د	5,0000000	18,21	91,05
ORDER ORSE Servente de obras (horista) ORSE Servente de obras (horista) ORSE Servente de obras (horista) ORSE Kit de protecao anstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com Material Material ORSE Kit de protecao anstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com Material Material ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material COMPLEMENTARES SINAPI SINAPI STANDA DA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, Material COMPLEMENTARES MATERIAL CA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, Material COM AREJADOR (RE 1195) Material Material COM AREJADOR (RE 1195) Material Material Material Material Material Material Material Ma			ORSE		Material	S S	4,0000000	90'0	0,24
O0012118/SIN		C 16111/SIN	ORSE		Mão de Obra	د	4,0000000	13,65	54,60
O0020111/SIN ORSE		C 2118/SIN API	ORSE	condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com	Material	S S	1,0000000	17,23	17,23
2682 ORSE		0111/SIN	ORSE		Material	un un	0,1500000	10,40	1,56
Código Banco Descrição Basar SINAPI ERAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÂULICO COM ENCARGOS CÓDIGO SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO INHI - INSTALAÇÕES HIDRO SANITÂRIAS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS COM AREJADOR (REF 1195) MO sem LS => Valor do BDI => Tipo	Insumo	2682 C	ORSE		Material	S S	4,0000000	0,12	0,48
Código Banco Descrição Tipo TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO INHI - INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÂULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES SENTANDE COMPLEMENTARES SENTANDE SERVIÇOS DIVERSOS SENTANDE SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SENTANDE SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SENTANDE SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SED	omnsu	492 C	ORSE	com divisória (ref.308 01, Pial Legrand ou similar)	Material	E	6,0000000	3,85	23,10
Código Banco Descrição Tipo ição 88915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO INHI - INSTALAÇÕES HIDROS ição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS ição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS complementares COMPLEMENTARES SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS no0036791 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material com AREJADOR (REF 1195) MO SEM LS => Valor do BDI => Valor do BDI => Valor do BDI => Código Banco Descrição Tipo	-					\= \-\	78,42 V8	78,42 MO com LS => Valor com BDI =>	145,65 344,08
Código Banco Descrição Rivaria Torneira Cromada de Mesa, 1/2" OU 3/4", Para Lavatório, Padrão Inhi - Instalações Hidros						Kuali.	2,000000	riego Lotal -/	900,10
ição 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO INHI - INSTALAÇÕES HIDROS ição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS ição 88316 SINAPI SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material 00036781 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, Material MO sem LS => Valor do BDI => Valor do BDI => Código Banco Descrição Tipo	2.4	Código E	Banco		Tipo	Ond	Quant	Valor Unit	Total
ição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS ição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material 00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, Material MO sem LS => Valor do BDI => Valor do BDI => Valor do BDI =>	Composição	86915 8	SINAPI	ESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	N N	1,0000000	150,13	150,13
ição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material 00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, Material MO sem LS => Valor do BDI => Valor do BDI => Valor do BDI =>	Composição Auxiliar	88267 8	SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,0960000	31,50	3,02
000036791 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material 00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, Material Mosem LS => Valor do BDI => Código Banco Descrição Tipo	iição	88316 S	SINAPI	IS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,0303000	23,23	0,70
00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, Material Mosem LS => COM AREJADOR (REF 1195) MO sem LS => Valor do BDI => Código Banco Descrição Tipo		000003146	SINAPI	OS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	N D	0,0210000	3,30	90'0
MO sem LS => Valor do BDI => Código Banco Descrição Tipo		00036791	SINAPI		Material	S	1,0000000	146,35	146,35
Código Banco Descrição						LS =>	1,44 V2	MO com LS => Valor com BDI => Preco Total =>	2,68 187,19 187.19
	2.5	Código	Banco		Tipo	DuQ		Valor Unit	Total

Composição	8211	8211 ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	439,81	439,81
Composição	10554	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	ح	0,5000000	3,65	1,82
nsumo	NIS/96920000	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	ے	0,5000000	18,21	9,10
nsumo	8294	8294 ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	Material	S	1,0000000	428,80	428,80
ownsul	981	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	ε	0,4200000	0,22	60'0
				MO sem LS => 4,20	rs =>	4,90	MO com LS =>	9,10
				Valor do BDI => 108,58	Ouant. =>	1.0000000	Valor com BDI => Preco Total =>	548,39 548.39
2.5	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	nnq		Valor Unit	Total
Composição	4545	4545 ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	60,83	60,83
Composição	10554	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	ح	1,0000000	3,65	3,65
nsumo	NIS/96920000	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	ے	1,0000000	18,21	18,21
Insumo	4232	4232 ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	Material	S	1,0000000	38,97	38,97
				MO sem LS => 8,41 Valor do BDI => 15,01	S - S	- >	MO com LS => Valor com BDI =>	18,21 75,84
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	75,84
2.5	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant	Valor Unit	Total
Composição	13541	13541 ORSE	Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30 x 30°cm, Louças e Metais Sanitários com sifão, engate e válvula cromados, exclusive tomeira	Louças e Metais Sanitários	S	1,0000000	989,11	989,11
Composição Auxiliar	10549	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	ح	1,5000000	3,72	5,58
Composição Auxiliar	10554	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	ح	1,5000000	3,65	5,47
Insumo	NIS/96920000	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	ے	1,5000000	18,21	27,31
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	ح	1,5000000	13,65	20,47
Insumo	00006136/SIN	ORSE	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	Material	S	1,0000000	159,00	159,00
Insumo	00011683/SIN	ORSE	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm	Material	un	1,0000000	36,46	36,46
Insumo	00038643/SIN	ORSE	Valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladrao	Material	n	1,0000000	39,75	39,75
omnsul	14285	14285 ORSE	Cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30*cm	Material	un	1,0000000	694,89	694,89

ownsul	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	Ε	0,8400000	0,22	0,18
			MO sem LS => 22,06 Valor do BDI => 244,21	21 LS =>	25,72	MO com LS => Valor com BDI =>	47,78
2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und			Total
Composição	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWOrca	m ²	1,0000000	258,68	558,68
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	ح	1,1400000	3,72	4,24
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	ح	0,6500000	3,59	2,33
lnsumo	ORSE 00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	ے	0,6500000	18,21	11,83
nsumo	ORSE ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	ح	1,1400000	13,65	15,56
ownsul	2585 ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m ₂	1,0000000	516,98	516,98
Insumo	3116 ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Material	ε	0,6000000	12,91	7,74
			MO sem LS => 12,64 Valor do BDI => 137,93	64 LS => 93	14,75	MO com LS => Valor com BDI =>	27,39
				Quant. =>	0,6500000	0,6500000 Preço Total =>	452,79
		FORRO					5.920,55
	Código Banco	Descrição	Tipo	Dun	Quant	Valor Unit	Total
Composição	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m _z	1,0000000	29'92	56,62
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,9123000	32,02	29,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,5244000	23,23	12,18
nsumo	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	34,87	0,75
ownsu	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	Y Q	1,8127000	0,82	1,48
nsumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60° CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m ₂	1,0414000	11,50	11,97
nsumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	14,50	0,11
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	31,56	0,92
	-		MO sem LS => 13,30 Valor do BDI => 13,97	30 LS => 97 Quant. =>	15,51	15,51 MO com LS => Valor com BDI => 00000 Preço Total =>	28,81 70,59 5.702,26
	Código Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant	_	Total

Composição	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	Σ	1,0000000	3,25	3,25
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,0454000	32,02	1,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,0261000	23,23	09'0
lnsumo	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,3643000	0,82	0,29
ownsul	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60° CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m ₂	0,0750000	11,50	0,86
lnsumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0015000	23,40	0,03
lnsumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0016000	14,50	0,02
-			MO sem LS => 0,66 Valor do BDI => 0,80	LS =>	0,76 V 53,9000000	0,76 MO com LS => Valor com BDI => 53,9000000 Preco Total =>	1,42 4,05 218,29
4		ESQUADRIASIVIDROS					12.736,61
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant	Valor Unit	Total
Composição	102166 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m ²	1,000000	460,90	460,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,4660000	23,23	10,82
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,4790000	24,27	11,62
omnsul	00010491 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m ²	1,0000000	311,66	311,66
ownsul	00020259 SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	Σ	4,6090000	25,00	115,22
lnsumo	00039432 SINAPI	HTA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	Σ	4,0360000	2,87	11,58
			MO sem LS => 6,55 Valor do BDI => 113,79	FS =>	7,64	MO com LS => Valor com BDI =>	14,19 574,69
				Quant. =>	10,8000000	Preço Total =>	6.206,65
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant	Valor Unit	Total
Composição	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	Z S	1,0000000	1.218,32	1.218,32
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - ESQV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 OS	. ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	Σ	10,0000000	12,05	120,50

Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇAO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	Š	00000,1	493,62	
Composição Auxiliar	90830 SINAPI		ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	N O	1,0000000	192,06	192,06
Composição Auxiliar	91297 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	3	1,0000000	470,14	470,14
			MO sem LS => 109,10 Valor do BDI => 300,80	Couant.	127,26	MO com LS => Valor com BDI => Preco Total =>	236,36 1.519,12 4.557.36
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Ond	Quant		Total
Composição	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - ESQV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 OS OS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	Σ	1,0000000	12,05	12,05
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,0680000	30,84	2,09
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,0340000	23,23	0,78
ownsul	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E Material = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIYALENTE DA REGIAO	Material	Σ	1,1630000	7,80	9,07
omnsul	00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	19,97	0,11
			MO sem LS => 0,92 Valor do BDI => 2,97	FS =>	1,07	MO com LS => Valor com BDI =>	1,99
				Quant. =>	9,300000	Preço Total =>	139,68
4.4	Código Banco	Descricão	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	12476 ORSE	nheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em inco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - 2021	Vidros Temperados	m ²	1,0000000	350,00	350,00
ownsul	13231 ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	Serviços	m ₂	1,0000000	350,00	350,00
	_		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 86,41	Cuant.	0,00	0,00 MO com LS => Valor com BDI => 4.2000000 Preco Total =>	0,00 436,41 1.832.92
9		BANCADAS/GRANITOS					1.187,89
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Pun	Quant	Valor Unit	Total
Composição	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS	SOSI - OSIc	Σ	1,0000000	94,88	94,88

Composição							
AUXIII	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,2730000	23,23	6,34
	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ ICORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	Σ	1,0000000	67,63	67,63
omnsul	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,61	3,36
			MO sem LS => 7,71	rs=>	00'6	MO com LS =>	16,71
				Quant. =>	4,1000000	4,1000000 Preço Total =>	485,03
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	Σ	1,0000000	104,39	104,39
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	°E	0,0060000	544,70	3,26
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,4190000	32,10	13,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,2090000	23,23	4,85
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	СНР	0,0210000	41,22	0,86
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	팡	0,3980000	39,70	15,80
) omnsul	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* ICM, COM PINGADEIRA	Material	Σ	1,0400000	63,64	66,18
			MO sem LS => 12,47 Valor do BDI => 25,77	FS =>	14,55 V ₂	14,55 MO com LS => Valor com BDI =>	27,02 130,16
				Quant. =>	5,4000000	Preço Total =>	702,86
7		PINTURA					10.150,71
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2295 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta acrilica convencional - Rev 03	Latex PVA	m ₂	1,0000000	44,90	44,90
Composição Auxiliar	2282 ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador Latex PVA acrítico	atex PVA	m ₂	1,0000000	7,94	7,94
Composição Auxiliar	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaős de tinta acrilica convencional	Latex PVA	m _z	1,0000000	17,49	17,49

Composição Auxiliar	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m ₂	1,0000000	19,47	19,47
			MO sem LS => 11,44 Valor do BDI => 11,08	LS => Quant. =>	13,35	13,35 MO com LS => Valor com BDI => 00000 Preço Total =>	24,79 55,98 7.557,30
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Duq	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m ₂	1,0000000	15,46	15,46
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,1300000	33,74	4,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,0480000	23,23	1,11
ownsul	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	_	0,3300000	30,24	6,97
			MO sem LS => 1,71 Valor do BDI => 3,81	CS =>	2,00	MO com LS => Valor com BDI =>	3,71
				Quant. =>	45,0000000	Preço Total =>	867,15
7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Ond	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS PINT - PINTURAS DEMÃOS. AF . 06/2014	S PINT - PINTURAS	m ₂	1,0000000	17,14	17,14
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,1700000	33,74	5,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,0620000	23,23	1,44
omnsul	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	_	0,3300000	30,24	6,97
			MO sem LS => 2,24	rs=S	2,62	MO com LS =>	4,86
			Valor do BDI => 4,23	Quant. =>	0000082'08	Valor com BDI => Preco Total =>	21,37 1.726,26
8		REVESTIMENTO/PISO					48.052,34
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104598 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m ₂	1,0000000	138,34	138,34
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,5348000	32,10	17,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	I	0,1694000	23,23	3,93
ownsul	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	4,99	0,52
omnsul	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,61	23,82
ownsul	00038195 SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m ₂	1,0728000	86,61	92,91

				MO sem LS =>	6,89	rs =>	8,03	MO com LS =>	14,92
				valor do bul =>	34, 15	Ouant =>	101 4000000	<= LOU MOUDO Draco Total =>	17 490 48
8.2	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo		Dud	Quant	Valor Unit	Total
Composição		12441 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ili, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas		m ₂	1,0000000	199,22	199,22
Composição Auxiliar		4303 ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas		kg	4,5000000	2,27	10,21
Composição Auxiliar		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		ح	0,4500000	3,72	1,67
Composição Auxiliar		10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		ح	0,5500000	3,59	1,97
Insumo	2540	2540 ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos kg	Material		kg	0,3800000	3,50	1,33
Insumo	13240	13240 ORSE	Cerâmica 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha bianco carrara ou similar m2	Material		m ₂	1,0500000	159,90	167,89
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		ح	0,5500000	18,21	10,01
ownsul	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		ح	0,4500000	13,65	6,14
				MO sem LS =>	7,64	FS =>	8,91	MO com LS =>	16,55
				valor do bul =>	49, TØ	Quant. =>	72,5000000	valor com b∪l => 72,5000000 Preço Total =>	248,40 18.009,00
83	Código Banco	Banco	Descricão	Tipo		Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição		12442 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Porcelanato Helena - Teca Freijó	Azulejos e Cerâmicas		m ₂	1,0000000	223,66	223,66
			20cm x 12/cm - Acetinado (ou similar), aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03						
Composição Auxiliar		4303 ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas		kg	4,5000000	2,27	10,21
Composição Auxiliar		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		ح	0,4500000	3,72	1,67
Composição Auxiliar		10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		ح	0,5500000	3,59	1,97
Insumo	13255	13255 ORSE	Cerâmica 90 x 90cm, porcelanato, eliane, linha munari cimento polido ou similar m 2	Material		m²	1,0500000	146,85	154,19
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		٩	0,5500000	18,21	10,01
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		٩	0,4500000	13,65	6,14
Insumo	00037329/SIN	ORSE	Rejunte epoxi, qualquer cor	Material		kg	0,3800000	103,88	39,47

				MO sem LS => 7,64	LS =>	8,91	MO com LS =>	16,55
					Quant. =>	12,6000000	Preço Total =>	3.513,88
8.3	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8431 ORSE	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m ₂	1,0000000	68,68	68,68
Composição Auxiliar	2180 ORSE	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	Pisos: Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m ₂	1,0000000	26,20	26,20
omnsul	O0001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	gy g	0000009'6	0,78	7,48
Insumo	8428 ORSE	ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	Serviços	m ₂	1,0000000	35,00	35,00
				MO sem LS => 6,51	LS =>	7,59	MO com LS =>	14,10
				Valor do BDI => 16,95	Quant. =>	V 34,5000000	Valor com BDI => 34,5000000 Preço Total =>	85,63 2.954,23
8.4	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	DuQ	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7342 ORSE	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	Pisos: Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m ₂	1,0000000	36,39	36,39
Insumo	O0001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	0,5000000	0,78	0,39
lnsumo	6971 ORSE	ORSE	Polimento de piso novo de alta resitência	Serviços	m²	1,0000000	36,00	36,00
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 8,98	rs =>	00'0	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00
					Quant. =>	34,5000000	Preço Total =>	1.565,26
8.4	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	DuQ	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8431 ORSE	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m ₂	1,0000000	68,68	68,68
Composição Auxiliar	2180 ORSE	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	Pisos: Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m ₂	1,0000000	26,20	26,20
Insumo	O0001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	0000009'6	0,78	7,48
Insumo	8428 ORSE	ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	Serviços	m²	1,0000000	35,00	35,00
				MO sem LS => 6,51 Valor do BDI => 16,95	LS => Quant. =>	7,59 V 34,5000000	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	14,10 85,63 2.954,23
8.5	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Dud	Quant	Valor Unit	Total
Composição	7342 ORSE	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	Pisos: Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m ₂	1,0000000	36,39	36,39
Insumo	O0001379/SIN	ORSE	Gimento portland composto cp ii-32	Material	kg	0,5000000	0,78	0,39

NO sem LS => 0.00	Sem LS => 0,000	36.00	0,00	0,00	1.565,26	430,10	Total	4,06	3,25	0,81	2,03	430,10	69.801,62 17.229,29
Polimento de piso novo de alta restiência Serviços MO sem LS => 0.00	Services Services	36.00	9	MO com LS =>	reço lotal =>		Valor Unit	4,06	23,23	16,38	MO com LS =>	reço Total =>	
Descrição Tipo Serviços S	Serviços Serviços	1 000000		0,00 Va	34,5000000		Quant.	1,0000000	0,1400000	0,0500000	1,09	85,0000000 F	87.030,91
Polimento de piso novo de alta resitência Serviços	Serviços	m ₂	=	<= ST	Quant. =>		Quq	m _z	I	_	î S⊒	Quant. =>	
Descrição Tipo LIMPEZA GERAL MO sem LS == Valor do BDI	Codigo Banco Descrição Descrição Tipo T			0,00				VERSOS	VERSOS		0,94	00,'-	otal sem BDI otal do BDI otal Geral
Descrição LIMPEZA GERAL Descrição LIMPEZA FINAL DA OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Adriel Santos FINGENHEIO Civil CREA 051640878.0 ADRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS CREA 051640878.0 Responsável Técnico	Código Banco Descrição 9537 SINAPI LIMPEZA GERAL 000000003 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 000000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Adriel Santos Adriel Santos Adriel Santos CREA- 051640878-0 Responsável Técnico	Services	200,000	MO sem LS => Valor do BDI =>			Tipo	SEDI - SERVIÇOS DI	SEDI - SERVIÇOS DI	Material	MO sem LS =>	Valor do DDI	F F F
71 OF SI					I IMPEZA CEDAL								Adriel Santos Engenheiro Civil CREA 051640878-0 ADRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS CREA- 051640878-0 Responsável Técnico

Obra

OBJEITO: EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃ DO GABINETE DO PREFEITO E RECEPÇÃO SINAPI -

DA PREFEITURA DE AMERICA DOURADA-BA

Bancos B.D.I. SINAPI - 24,69%

06/2024 -Bahia ORSE -04/2024 -Sergipe

AMÉRICA DOURADA Nosso Terra. Nosso Genetel E TRANSPORTE

Cronograma Físico e Financeiro

	Olon	ograma i isico e i manceno		
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ELETRICA	100,00%	20,00%	
		3.887.36	777.47	
2	HIDROSSANITÁRIO/LOUÇAS	100,00%	20,00%	
		4.665.35	933.07	
3	FORRO	100,00%	100,00%	
		5.920.55	5.920.55	
4	ESQUADRIAS/VIDROS	100,00%		
		12.736.61		
6	BANCADAS/GRANITOS	100,00%	100,00%	
		1.187.89	1.187.89	
7	PINTURA	100,00%	70,00%	30,00%
		10.150.71	7.105.50	3.045.21
8	REVESTIMENTO/PISO	100,00%	20,00%	50,00%
		48.052.34	9.610.47	24.026.17
9	LIMPEZA GERAL	100,00%		
		430.10		

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado Custo Acumulado Adriel Santos Engenheiro Civil CREA 051640878-0 29,34% 31,11% 25.534,95 27.071,38 29,34% 60,45% 25.534,94 52.606,33

ADRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS CREA- 051640878-0 Responsável Técnico

Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 116,64% Mensalista: 71,67%

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
		80,00%
		3.109.89
	80,00%	
	3.732.28	
	50,00%	50,00%
	6.368.31	6.368.31
30,00%		
14.415.70		
		100,00%
		430.10
16,56%	11,61%	11,38%
14.415,70	10.100,59	9.908,29
77,01%	88,62%	100,0%
67.022,03	77.122,61	87.030,91



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO II DECLARAÇÃO IMPEDIMENTOS DO ART. 14

A empresa
declara para os devidos fins licitatórios que não está incursa nos impedimentos para
disputa de licitação ou execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal n
14.133/2021.
América Dourada/BA, de de 20
Assinatura do representante da empresa.
Assinatura do representante da empresa.



123/2006.

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

" inscrita no CNPJ nº … " por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) … " portador(a) da Carteira de Identidade nº … " DECLARA, para fins de habilitação na Dispensa de Licitação nº/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
 () MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/3006; () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006
América Dourada/BA, de de 20
Assinatura do representante da empresa.
OBS: 1) assinalar com um "X" a condição da empresa.

Avenida Romão Gramacho | 15 | Centro | América Dourada-Ba

www.pmamericadourada.ba.ipmbrasil.org.br

OBS: Esta declaração deverá ser entregue junto a Proposta de Preços pela empresa que pretende ser beneficiado nesta licitação pela Lei Complementar nº



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Dispensa nº _		nento ao que d Prefeitura Munid	cipal de América Doura	
empresa				-
conhecimento	do Aviso de Contra	atação e de tod	as as condições de pa	articip
Dispensa de L	icitação e se com	promete a cum	prir todos os termos	do Te
Referência e fo	rnecer material/serv	viço de qualidade	e, sob as penas da Lei.	
An	nérica Dourada/BA,	, de	de 20	
_				
	Assinatura (do representant	te da empresa.	

Avenida Romão Gramacho | 15 | Centro | América Dourada-Ba



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

Α						empresa
inscrita	no	do	CNPJ	sob	0	número:
				,	sediada i	no endereço
	, B	airro				nicípio de
		,	CEP:			
documentos inteira resp	s entregues oonsabilidad	para a Dispo e pelas inf	es prestadas ensa de Licitaç formações pre plicará nas pen	ão nº stadas, esta	_/2024. Ded ando ciente	laro estar de
			de			
	As	ssinatura d	o representant	e da empre	sa.	



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO VI DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS PCD

declara	para os devidos fins licit	tatórios que cum	ore as exigências de rese	rva de
			ibilitado da Previdência So	
oara aprend	iz, em atenção ao art. 92,	inciso XVII da Le	i nº 14.133/2021.	
	América Dourada/BA,	de	de 20	
	Assinatura do	representante da	a empresa.	