

LOTE 07 - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Amalgamador Ultramat S 220 V alta velocidade e baixa vibração, com as características mínimas: • Trituração exata e consistente/ Extremamente silencioso e com baixa vibração, • Simples de usar - apenas 3 botões, • Compatível com todas as cápsulas, misturador de múltiplo uso, microprocessador interno que controla o tempo de oscilação, garantindo uma trituração mais exata e consistente, peso 2,43 Kg. A frequência do processo de trituração é de 4550 oscilações por minuto (+/- 1%),	UN	5	SDI	R\$ -	R\$ -
2	Autoclave , Digital com display de LCD; Capacidade 21 litros, 5 programas de Esterilização; ; teclado de controle bicolor, azul e verde; Câmara em alumínio anodizado, com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; Secagem com porta fechada; Conta com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; 2 anos de garantia; Dimensões: Autoclave 39,5 x38x61 cm (L xAx P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P).	UN	5	CRISTOFOLI	R\$ -	R\$ -
3	Cadeira odontologica completa - Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal: 1 .Programação de trabalho 2. Acionamento do refletor com ajuste da intensidade 3.Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados 4. Subida e descida do assento 5. Subida e descida do encosto 6. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts, encosto cabeça Removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo - Braços articuláveis, com movimentação horizontal. Regulagem de altura através de ajuste com anel de trava. Pedal progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Puxador 1frontal, central. Composição: Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor- Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça, possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Coluna: diâmetro de 51,0mm. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade de água - Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e	UN	2		R\$ -	R\$ -
4	Caneta alta rotação , acoplamento borden, spray quadruplo. Rotação máxima 380.000. Sistema troca broca Press Button-PB, torque 0,20 Ncm rolamentos de cerâmica. Com microfiltro e regulador de pressão.	UN	5		R\$ -	R\$ -
5	Compressor de ar 40 litros Isento de óleo; Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 850W (220V); Protetor térmico contra sobreaquecimento; Filtro de saída de ar; Adequado para 1 consultório; Pintura interna do reservatório antioxidante; Capacidade do tanque de 38 litros; Fluxo de ar: 212 litros/min. A ANVISA EXIGE, QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS TENHAM O CE (Certificado de exportação).	UN	4		R\$ -	R\$ -
6	Contra ângulo INTRAmatic ; baixo nível de ruído e vibração; cabeça fixa com spray externo; utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação; exclusiva recartilha soft; material: latão, alumínio e aço inox; troca broca por fecho; transmissao 1:1; Maximo: 20.000 rpm	UN	5		R\$ -	R\$ -

7	Fotopolimerizador optilight LD MAX (127v/220v) (acompanha ponteira para 3 dentes) Clareador e fotopolimerizador de LED, possui display digital, com ajuste de tempo até 90 segundos, ponta confeccionada em polímero especial de alta resistência, giratória, removível e reutilizável. Acompanha protetor ocular - bip curto a cada 10s e 5 bips após o término de 90s. Fonte de luz azul (1 LED), Fusível: 1A , Comprimento de onda: 440 nm a 460 nm, potencia: 15 VA, Frequência: 50/60 Hz. A ANVISA EXIGE, QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS TENHAM O CE (Certificado de exportação).	UN	2		R\$ -	R\$ -
8	Fotopolimerizador Turbo Led 1200 D-X com fio é 100% automático para perfeita polimerização de resinas compostas, emite uma luz de comprimento de onda aproximadamente de 470nm (de cor azul). • potência automática inicial de 450 mW/cm2 em até 10 segundos, • aumento automático da potência para 1200 mW/cm2 após os 10 segundos iniciais, • sinal sonoro a cada 10 segundos, • desligamento automático após 50 segundos, podendo ser desligado á qualquer momento, • sistema de proteção térmica contra superaquecimento, • super leve e design ergonômico para o máximo conforto. - A fonte de alimentação é bivolt, de ajuste automático, * Partes que compõem o produto: - Fonte de alimentação 110/220v, - Caneta com botão liga/desliga, - LED incorporado á cabeça da caneta, - Um protetor de visão cor laranja, - Uma ponteira para polimerização de resina, - Uma ponteira para clareamento de até três dentes, - Um suporte de peça de mão em fita adesiva, - Um manual em português, ** Garantia de 12 meses.	UN	5		R\$ -	R\$ -
9	Kit caneta alta rotação Extra torque 505 C (press boton), Micro motor 500, Contra ângulo 500, Peça reta 500 , Unispray, certificado de garantia, manual de instruções em português, bolsa.	KIT	5		R\$ -	R\$ -
10	Micromotor ou motor de baixa rotação Encaixe Borden, spray interno, rotação de acionamento de 5.000 a 20.000 rpm , 1000 ciclos de esterelizacao, sentido de rotação ajustável, sistema universal INTRAmatic , baixo nível de ruído, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²).	UN	5		R\$ -	R\$ -
11	Mocho - Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral. Assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca sublateral. Estofamento antideformante, de fácil limpeza e desinfecção. Ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional. Altura do encosto regulável: permite que os profissionais de diferentes estaturas sintam-se acomodados. Rodízios de poliuretano extra macio, que proporciona suavidade na movimentação do mocho, eliminando a ocorrência de riscos e desgaste do piso.	UN	5		R\$ -	R\$ -
12	Negatoscopio	UN	5		R\$ -	R\$ -

13	<p>Rx coluna móvel Indicado para uso com sensores digitais e filmes convencionais com exclusiva tecnologia "Green": 95% menos chumbo, muito mais leve e fácil manusear com intervalos de tempo padronizados: possui 21 intervalos de exposição padronizados, - novo sistema de articulação do cabeçote o que permite fácil posicionamento com menor esforço do operador e maior precisão. Produto certificado que atende a todas as normas vigentes além de possuir certificado Inmetro e o selo CE-comunidade européias.</p> <p>Braços Articulado verticalmente e horizontalmente. Base pendular super estável com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios). Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz/ 220V/50Hz/ 230V/50Hz/ 240V/50Hz; Potencia de entrada: 1200VA; Tensão do tubo: 70kVp; Corrente do tubo: 7Ma; Tempo de exposição: 60 ms a 3,2 s; Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional); Colimador retangular 30x40 mm; Filtro equivalente em Alumínio: 1,5 mm; Dimensão do focotubo: 0,8x 0,8 mm; Fator de resfriamento: 1:30s. Peso liquido: 67,5 KG; Altura: 36 cm; Largura: 80 cm, Comprimento: 100 cm.</p>	UN	2		R\$ -	R\$ -
14	<p>Ultrassom profilático Aparelho de Ultra-som piezoelétrico multifuncional, com frequência de 30.000HZ, com indicações em endo, perio, micro-retrocirurgia e retrocirurgia e jato de bicarbonato de sódio. Acompanha os insertos n° 1,2 e 10P. A ANVISA EXIGE, QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS TENHAM O CE (Certificado de exportação).</p>	UN	5		R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ -	