MEMORIAL DESCRITIVO

	<u>DENOMINAÇÃO</u>
<u>II</u>	FINALIDADE
<u>III</u>	PROPOSTA DO PROJETO
<u>IV</u>	APRESENTAÇÃO DO PROJETO
<u>V</u>	LISTAGEM DE ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES
VI MA	ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE SERVIÇOS E TERIAIS
<u>VII</u>	ESPECIFICAÇÕES POR AMBIENTE
<u>VIII</u>	ROTEIRO PARA INSTALAÇÕES ESPECIAIS
<u>IX</u>	TRATAMENTO DE RESÍDUOS
X	SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO
ΧI	QUADRO DO NÚMERO DE LEITOS

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

I DENOMINAÇÃO

Hospital Municipal de Terra Nova Sede do Município de Terra Nova/Bahia

II FINALIDADE

O Hospital Municipal de Terra Nova tem por finalidade prestar assistência à população deste município

Prestará assistência á saúde, atendendo a urgências de baixa complexidade, oferecendo ainda a possibilidade de realização de partos normais, oferecendo condições de internação adulto e pediátrico.

III PROPOSTA DO PROJETO

O projeto em questão constitui reforma e ampliação de Estabelecimento Assistencial de Saúde de pequeno porte oferecendo atendimento ambulatorial, atendimento ás urgências ,pequenas cirurgias ,contando com centro de parto normal possibilitando condições de internação adulto e pediátrico.

Procuramos neste projeto atingir um nível satisfatório de operacionalidade, conforto e segurança nos procedimentos a serem realizados, estabelecer fluxos não conflitantes e garantir condições estritas de controle de infecção hospitalar apesar da exigüidade de espaço disponível usamos como solução verticalizar o empreendimento para que fosse possível atender a todas as necessidades .

V APRESENTAÇÃO DO PROJETO

1. Projeto Arquitetônico

Situação

Planta Baixa

Cortes

Fachadas

Cobertura

VI LISTAGEM DE ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES

Atribuições e atividades que serão desenvolvidas na Hospital Municipal Otto Alencar localizado no Município de Terra Nova -BA

ATRIBUIÇÃO 01

Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência á saúde em regime ambulatorial e de hospital – dia.

ATIVIDADES

- 1.1 Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas.
- 1.2 Proceder à consulta médica, de farmácia e de enfermagem.
- 1.3 Realizar procedimentos médicos de pequeno porte, sob anestesia local.
- 1.4 Realizar procedimentos terapêuticos, que requeiram e/ou observação médica, por período de até 24 horas.
- 1.5 Executar e registrar a assistência médica e de enfermagem por período de até 24 horas.

ATRIBUIÇÃO 02

Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde.

ATIVIDADES

2.1 Nos casos sem risco de vida (urgência de baixa complexidade):

- 2.1.1 Fazer triagem para os atendimentos;
- 2.1.2 Prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante;
- 2.1.3 Fazer higienização do paciente;
- 2.1.4 Realizar procedimentos de enfermagem;
- 2.1.5 Realizar atendimentos e procedimentos de urgência:
- 2.1.6 Prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24 horas;
- 2.1.7 Manter em observação o paciente por período de até 24 horas;
- 2.1.8 Fornecer refeição para o paciente.

ATRIBUIÇÃO 03

Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação.

ATIVIDADES

3.1 Internação de pacientes adultos e infantis:

- 3.1.1 Proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes coletivos, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensidade de cuidados:
- 3.1.2 Executar e registrar a assistência média diária;
- 3.1.3 Executar e registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente;
- 3.1.4 Prestar assistência nutricional e distribuir alimentação a pacientes (no leito) e a acompanhantes (quando for o caso);
- 3.1.5 Prestar assistência psicológica e social;
- 3.1.6.Realizar atividades de recreação infantil

ATRIBUIÇÃO 04

Prestação de atendimento de assistência a saúde em regime de internação

ATIVIDADES

4.1 : Realização de partos normais,

- 4.1.1 Recepcionar e transferir parturientes;
- 4.1.2 Examinar e higienizar parturiente;
- 4.1.3 Assistir parturientes em trabalho de parto;
- 4.1.4 Assistir partos normais;
- 4.1.5 Assegurar condições para que acompanhantes das parturientes possam assistir ao pré-parto, parto e pós-parto, a critério médico;
- 4.1.6 Realizar aspiração manual intra-uterina-AMIU;
- 4.1.7 Prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando for necessário) e higienização;
- 4.1.8 Realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro de parto;
- 4.1.9 Proporcionar cuidados pós-parto;
- 4.1.10 garantir o apoio diagnóstico necessário.

ATRIBUIÇÃO 5

Prestação de serviços de apoio técnico.

ATIVIDADES

5.1 Proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos enfermos e sadios:

- 5.1.1 Receber, selecionar e controlar alimentos e utensílios;
- 5.1.2 Armazenar alimentos e utensílios;
- 5.1.3 Distribuir alimentos e utensílios para preparo;
- 5.1.4 Fazer o preparo dos alimentos;
- 5.1.5 Fazer a cocção das dietas normais, desjejuns e lanches;
- 5.1.6 Fazer a cocção das dietas especiais;
- 5.1.7 fazer o porcionamento das dietas normais;
- 5.1.8 fazer o porcionamento das dietas especiais;
- 5.1.9 distribuir as dietas normais e especiais;
- 5.1.10 distribuir alimentação e oferecer condições de refeição aos pacientes e funcionários;
- 5.1.11 distribuir alimentação específica e individualizada aos pacientes:
- 5.1.12 higienizar e guardar os utensílios da área de preparo;
- 5.1.13 receber higienizar e guardar utensílios dos pacientes.
- 5.1.14 receber, higienizar e guardar os carrinhos;
- 5.1.15 receber, higienizar e esterilizar mamadeiras e demais utensílios utilizados:

5.2 Proporcionar assistência farmacêutica:

- 5.2.1 receber e inspecionar produtos farmacêuticos;
- 5.2.2 armazenar e controlar produtos farmacêuticos;
- 5.2.3 distribuir produtos farmacêuticos;
- 5.2.4 dispensar medicamentos;
- 5.2.5 manipular, fracionar e reconstituir medicamentos;
- 5.2.6 preparar e conservar misturas endovenosas (medicamentos);
- 5.2.7 diluir germicidas;
- 5.2.8 realizar controle de qualidade;
- 5.2.9 prestar informações sobre produtos farmacêuticos.

5.3 Proporcionar condições de esterilização de material medico, de enfermagem, cirúrgico e roupas:

- 5.3.1 receber, desinfetar e separar os materiais;
- 5.3.2 lavar os materiais:
- 5.3.3 receber as roupas vindas da lavanderia;
- 5.3.4 preparar os materiais e roupas (em pacotes);
- 5.3.5 esterilizar os materiais e roupas;
- 5.3.6 fazer o controle microbiológico e de validade dos produtos esterilizados;
- 5.3.7 armazenar os materiais e roupas esterilizadas;
- 5.3.8 distribuir os materiais e roupas esterilizadas;
- 5.3.9 Zelar pela proteção e segurança dos operadores.

ATRIBUIÇÃO 06

Prestação de serviços de apoio de gestão e execução administrativa.

ATIVIDADES

6.1 Realizar os serviços administrativos do estabelecimento:

- 6.1.1 dirigir os serviços administrativos;
- 6.1.2 executar administração de pessoal;
- 6.1.3 fazer compra de materiais e equipamentos;
- 6.1.4 executar administração orçamentária, financeira, contábil e faturamento:
- 6.1.5 organizar, processar e arquivar os dados de expediente;
- 6.1.6 prestar informações administrativas aos usuários e funcionários;
- 6.1.7 apurar custos da prestação de assistência e outros.

6.2 Realizar os serviços de planejamento clínico, de enfermagem e técnico:

- 6.2.1 dirigir os serviços clínicos, de enfermagem e técnico do estabelecimento;
- 6.2.2 executar o planejamento da assistência;
- 6.2.3 prestar informações clínicas e de enfermagem ao paciente.

6.3 Realizar serviços de documentação e informação em saúde:

- 6.3.1 registrar a movimentação dos pacientes e serviços clínicos do estabelecimento;
- 6.3.2 proceder à marcação de consultas e exames;
- 6.3.3 fazer as notificações médicas e as movimentações dos pacientes do atendimento imediato;
- 6.3.4 receber, conferir, ordenar, analisar e arquivar os prontuários dos pacientes;
- 6.3.5 elaborar e divulgar estatísticas de produção e dados nosológicos do estabelecimento:
- 6.3.6 fazer notificação policial do casos de acidentes e violência.

ATRIBUIÇÃO 0 7

Prestação de serviços de apoio logístico.

ATIVIDADES

7.1 Proporcionar condições de lavagem das roupas usadas:

- 7.1.1 coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia;
- 7.1.2 receber, pesar a roupa e classificar conforme norma;
- 7.1.3 lavar e centrifugar a roupa;
- 7.1.4 secar a roupa;
- 7.1.5 costurar e/ou confeccionar, quando necessário, a roupa;
- 7.1.6 passar a roupa através de calandra, prensa ou ferro;
- 7.1.7 separar e preparar (dobragem, etc) a roupa lavada;
- 7.1.8 armazenar as roupas lavadas;
- 7.1.9 separar e preparar os pacotes da roupa a ser esterilizada;
- 7.1.10 distribuir a roupa lavada;
- 7.1.11 zelar pela segurança dos operadores;
- 7.1.12 limpar e desinfectar o ambiente e os equipamentos.

7.2 Executar serviços de armazenagem de materiais e equipamentos:

- 7.2.1 receber, inspecionar e registrar os materiais e equipamentos;
- 7.2.2 armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo;
- 7.2.3 distribuir os materiais e equipamentos.

7.3 Executar a manutenção do estabelecimento:

- 7.3.1 receber e inspecionar equipamentos, mobiliário e utensílios;
- 7.3.2 executar a manutenção predial (obras civis e serviços de alvenaria, hidráulica, mecânica, elétrica, carpintaria, marcenaria, serralharia, jardinagem, serviços de chaveiro);
- 7.3.3 guardar e distribuir os equipamentos, mobiliário e utensílios;

- 7.3.4 alienar bens inservíveis.
- 7.4 Proporcionar condições de guarda e retirada de cadáveres.
- 7.5 Proporcionar condições de conforto e higiene aos:
 - 7.5.1 pacientes: recepção, espera, guarda de pertences, recreação, troca de roupa e higiene pessoal;
 - 7.5.2 público: espera, guarda de pertences e higiene pessoal.
- 7.6 Zelar pela limpeza e higiene do edifício, instalações e áreas externas e materiais e instrumentais e equipamentos assistenciais, bem como gerenciamento de resíduos sólidos.
- 7.7 Proporcionar condições de vigilância do edifício, instalações e áreas externas.
- 7.8 Proporcionar condições de infra-estrutura predial:
 - 7.8.1 De produção:
 - a) Abastecimento de água;
 - b) Alimentação energética;
 - 7.8.2 de distribuição ou coleta:
 - (a) Efluentes;
 - (b) Resíduos sólidos;
 - 7.8.3 Reservação ,lançamento ou tratamento:
 - (a) Água;
 - (b) Gases combustíveis (GLP e outros);
 - (c) Gases medicinais;
 - (d) Esgoto;
 - (e) Resíduos sólidos.
 - 7.8.4 Guarda de veículos.

VII ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

1. **PRELIMINARES**:

Características do Subsolo:

Deverão ser obtidas informações do subsolo através de sondagem a trado para reconhecimento, e a partir dos resultados obtidos deverá ser feito o Projeto de Fundações.

2. IMPLANTAÇÃO DA OBRA:

Limpeza do terreno:

A limpeza do terreno permitirá que a área fique livre de raízes, tocos de árvores, etc. onde necessário .

LOCAÇÃO DA OBRA:

3. MOVIMENTO DE TERRA:

As áreas externas serão regularizadas de forma a permitir, sempre, fácil acesso a perfeito escoamento das águas superficiais.

Escavações:

As cavas para fundações serão executadas de acordo com o Projeto de Fundações onde necessário .

4. ATERRO:

Aterro:

Os trabalhos de aterro serão executados com materiais escolhidos, de preferência areias, em camadas sucessivas com altura de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas onde necessário.

5. **FUNDAÇÕES:**

Considerações gerais:

Serão de acordo com o cálculo estrutural, constando de estudo acurado com todos os elementos das fundações e suas ligações com a estrutura onde necessário .

6. ESTRUTURA:

De concreto armado:

Obedecerão as indicações do projeto estrutural

Alvenaria e Cantaria:

De Bloco cerâmico com seis furos:

Serão conforme dimensões e alinhamentos determinados em projeto.

De pedra:

Serão nos locais determinados em Projeto e nas dimensões exigidas no Cálculo Estrutural.

7. COBERTURA:

Telhados:

Serão de acordo com o esquema de cobertura utilizando telha de fibro cimento com inclinação de 10%, com assentamento conforme exigências do fabricante.

Estrutura:

As estruturas em madeira, maçaranduba ou similar poderão apoiar-se diretamente sobre as lajes (ou vigas) de concreto armado do forro.

8. IMPERMEABILIZAÇÃO:

Deverão ser impermeabilizadas por pessoal habilitado todas as lajes, reservatórios, jardineiras, calhas e etc quando e onde necessário .

Laje de impermeabilização:

Laje de impermeabilização com espessura definida pelo cálculo estrutural na área indicado no projeto.

A camada impermeabilizante deverá encobrir toda a superfície inclusive na espessura das paredes externas .

Piso cimentado:

Todas as áreas livres não pavimentadas destinadas à circulação serão pavimentadas com blocos de granito bruto (0.50 x 0.50 cm) rejuntada com areia e cimento.

Piso cerâmico:

Será utilizado piso cerâmico Portobello ou similar nas dimensões (40 x 40 cm), em todos os sanitários, na cor bege claro, de alta resistência e antiderrapante.

Piso durbeton:

Será utilizado piso de alta resistência tipo durbeton ou similar na cor cinza claro em todos os locais onde não estiver especificado outro tipo de piso.

Piso antiderrapante:

Será utilizado piso antiderrapante de alta resistência da Portobello ou similar nas dimensões (40x40 cm) nos seguintes locais: Cozinha, vestiários

,sanitários, refeitório, lavanderia, centro de material esterilizado, farmácia e almoxarifado na cor bege claro.

9. REVESTIMENTO:

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de massa única para todas as alvenarias de tijolos; conforme indicado em projeto (fachadas).

Os azulejos: todos serão de cor branca da Eliane ou similar nas dimensões de (15 x 15cm). Até o teto.

Deverão ser azulejados os seguintes locais:

Copa, Cozinha, Sanitários(todos), Vestiários, Refeitório, Lavanderia, Centro de Material Esterilizado, Sala Resíduos.

Os detalhes da fachada terão revestimento em pastilha cerâmica 4x4 na cor azul real e serao detalhados posteriormente .

Os demais elementos de fachada principal serão revestidos em textura acrílica na cor branca.

10. ESQUADRIAS:

Todas as portas internas deverão ser em madeira revestida com Fórmica texturizada na cor marfim com detalhes contrastante na cor azul marinho . As Janelas e basculantes deverão ser na cor alumínio anodizado na cor natural .

Portões externos em alumínio anodizado na cor natural.

11. PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS:

Peitoris, soleiras e rodapés:

Serão em mármore branco.

Soleiras:

Serão em mármore branco.

Rodapés:

Serão confeccionados com próprio piso de alta resistência sem formar reentrâncias ou saliências.

14. FERRAGENS:

Todas as ferragens serão cromadas, do tipo La Fonte, Fama ou similar.

15. VIDROS:

Fantasia para todas as esquadrias de sanitários e lisos para as demais.

OBS.: Os vidros terão espessura de acordo com a NB 226/ABNT e serão assentados com emprego de borracha de vedação em todos os locais.

16. PINTURA:

Externa e interna:

Em tinta acrílica em todas as superfícies, na cor palha internamente. Em tinta PVA-Látex, na cor branca, externamente ,nas demais fachadas .

17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS E ESPECIAIS:

Deverão ser executados de acordo com o Projeto, dentro das normas da ABNT e conectadas à rede existente.

Deverão estar baseados nos pontos implícitos do Projeto Arquitetônico e Lay-Out de moveis e equipamentos.

OBS.: Inclusive Esgotamento Sanitário e Esgotamento de Águas Pluviais.

A rede será embutida em tubos de PVC rígido rosqueável, apropriados para este fim, e dentro das normas da ABNT.

Todas as peças sanitárias serão em louça branca de 1ª qualidade, da marca Celi te ou Deca.

Todas as ferragens e metais cromados, de 1ª qualidade, da Deca, Fabrimar ou similar.

Tampos de vaso serão do tipo rígido, cor branca, tipo Deca ou similar.

As descargas serão de embutir, com botão cromado da Deca.

Todos os sifões, ralos e válvulas serão metálicos nos locais previstos.

19.ENTREGA DA OBRA:

A obra deverá ser entregue limpa e com todas as ligações em perfeito funcionamento.

VIII ESPECIFICAÇÕES POR AMBIENTE

Salas de Espera- Recepção Registro

Piso

Em Durbeton na cor cinza claro

Paredes

Tinta acrílica marca Coral ou similar na cor palha Parede de fundo do balcão da recepção em cerâmica 10x10 da marca Eliane ou similar na cor azul real (A ser detalhado posteriormente)

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca

Consultórios

Piso

Em Durbeton na cor cinza claro

Paredes

Tinta acrílica marca Coral ou similar na cor palha.

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca

Boxes de Observação da emergência (masc .fem.e pediátrico)

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Tinta acrílica marca Coral ou similar na cor verde água .

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca

Divisória entre leitos(enfermarias)

 Em alumínio vedação em tecido sintético ,opaco ,na cor verde claro .

Circulações (Todas)

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Azulejo marca Eliane ou similar dimensão 10x10 na cor branca ate 1 m de altura acima desta faixa pintura em tinta acrílica marca Coral ou similar na cor palha.

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca.

Bate macas -corrimao

Bate macas em PVC na cor cinza com 20 cm de largura

Sala de Exames

. Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Tinta acrílica marca Coral ou similar na cor palha

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca

Sala de Utilidades

Piso em cerâmica Portobello ou similar de alta resistência PEI5 na cor bege dimensão 20x20.

Paredes

Em azulejo 15x15 marca Eliane ou similar na cor branca.

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca

SAME

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Tinta acrílica marca Coral ou similar na cor palha .

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca

Bancada em aço granito cinza

Sala de Serviços

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Tinta acrílica marca Coral ou similar na cor palha.

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca

Bancada em aço inox

Farmácia

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Tinta acrílica marca Coral ou similar na cor palha .

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca

Almoxarifado

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Tinta acrílica marca Coral ou similar na cor palha .

Teto

Revestimento em massa única e pintura com tinta látex PVA na cor branca

Centro de material esterilizado(CME)

Piso

Em cerâmica 20x20 marca Portobello ou similar na cor bege antiderrapante PEI 5 .

Paredes

Azulejo 15x15 marca Eliane ou similar na cor branca.

Teto

Tinta látex PVA na cor branca

Bancadas em aço inox

Vestiário de funcionários

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar 20x20 na cor bege antiderrapante PEI5 .

Paredes

Azulejo 15x15 Eliane ou similar na cor branca ate o teto.

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Posto de enfermagem da internação

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Em cerâmica 10x10 marca Eliane ou similar na cor branca Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Bancada com tampo em granito preto São Gabriel , balcão revestido em fórmica texturizada na cor marfim detalhes na cor azul .

Sala de conforto médico

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Em tinta acrílica marca Coral na cor palha .

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Enfermaria de adultos(todas)

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro.

Paredes

Em tinta acrílica marca Coral ou similar na cor verde água .

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Pia em louça da marca Deca ou similar com torneira em metal na marca Deca ou similar .

Enfermaria pediátrica

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro com detalhes em durbeton na cor verde, paginação a ser definida posteriormente .

- Paredes
- Em tinta acrílica marca Coral ou similar na cor verde água .
- Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Pia em louça da marca Deca ou similar com torneira em metal na marca Deca ou similar.

Sala de Raio X

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro

Paredes

Em tinta acrilica marca Coral ou similar na cor palha

.Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Todas as paredes deverão ter proteção radiológica (baritamento)com calculo especifico desenvolvido por profissional habilitado físico nuclear .

Portas com proteção radiológica ,visores ,esquadrias com vidro plumbifero .

Sanitário da administração

Piso

Cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 20x20

Paredes

Azulejo 15x15 da marca Eliane ou similar na cor branca.

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Louça sanitária da marca Deca ou similar metais da marca Deca ou similar .

Centro de parto normal PPP

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Em tinta especifica para centro cirúrgico Gel o plast ou similar na cor branca .

• Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Lavanderia

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 40x40

Paredes

Em azulejo da marca Eliane 15x15 até o teto na cor branca.

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Sanitário da Lavanderia

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 20x20

Paredes

Em azulejo da marca Eliane 15x15 na cor branca até o teto

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Administração

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro

- Paredes
- Em tinta acrilica marca Coral ou similar na cor palha
- .Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Entrada e controle de funcionarios

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro

Paredes

Em tinta acrilica marca Coral ou similar na cor palha

.Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Cozinha

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 40x40

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 até o teto na corbranca.

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Refeitorio

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 40x40

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 na cor branca até o teto

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Almoxarifado

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 40x40

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 na cor branca até o teto

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Farmacia

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Em tinta acrílica marca Coral ou similar na cor verde água .

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca.

Repouso medico e de enfermagem

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor bege .

Paredes

Em tinta acrílica marca Coral ou similar na cor verde água .

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Entrada de serviço

Piso

Em alta resistência tipo Durbeton na cor cinza claro .

Paredes

Em tinta acrílica marca Coral ou similar na palha.

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Cozinha (todas as áreas)

• Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 40x40

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 na cor branca.

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Refeitório

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 40x40

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 na cor branca ate o teto

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Lavanderia (todas as áreas)

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 40x40

.

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 na cor branca até o teto

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Sanitário da cozinha

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 20x20

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 na cor branca até o teto

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Vestiários

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 20x20

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 na cor branca até o teto

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Guarda Temporaria de Residuos

Piso

Em cerâmica Portobello ou similar antiderrapante PEI5 na cor bege dimensão 40x40

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 na cor branca até o teto

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Entrada de serviço

Piso

Em material de alta resistência durbeton ou similar na cor cinza claro

Paredes

Azulejo da marca Eliane ou similar 15x15 na cor branca até o teto

Teto

Em tinta látex PVA na cor branca

Bate macas - corrimão

• Em PVC na cor cinza cinza com 20 cm de largura.

Fachada principal

 Conforme indicado em projeto deverá ser usado cerâmica 10x10 da marca Eliane ou similar . Nas demais superfícies textura acrílica na cor branca na fachada principal ,nas demais fachadas tinta acrílica marca Coral ou similar na cor branca. Detalhes em pastilha cerâmica 5x5 na cor azul real onde indicado .

Área externa (circulação de pedestres)

 Deverá ser pavimentada com placas de concreto prémoldadas(50x50) rejuntadas com areia e cimento.

Pavimentação externa

 Toda a área de circulação de veículos, deverá ser pavimentada com paralelos de granito bruto.

Jardinagem

 Todas as áreas livres deverão ser ajardinadas usando espécies nativas da região.

Central de resíduos - externa

 Deverá ser pavimentado com paralelos de granito bruto, grelhas em ferro fundido e internamente azulejada(15x15) até o teto.

Entrega da Obra:

 A Obra deverá ser entregue limpa e com todas as ligações em perfeito funcionamento

IX ROTEIRO PARA INSTALAÇÕES ESPECIAIS

1. AR COMPRIMIDO:

Distribuição: - Lavanderia

Esterilização

- Salas de Parto (3 pontos por sala)

Pronto Atendimento Feminino (observação)Pronto Atendimento Masculino(observação)

- Pronto atendimento pediátrico

- Enfermarias

Sala de curativos

Área Assistência ao RN

Dimensionamento: 25 litros / minuto / ponto de instalação.

2. VÁCUO CLÍNICO:

Distribuição: - Sala de Parto

- Pronto atendimento feminino(observação)

- Pronto atendimento masculino(observação)

- Pronto atendimento pediátrico(observação)

- Enfermarias

Centro de material esterilizado

- Área assistência ao RN

Dimensionamento: 25 litros / minuto / ponto de instalação.

OBS.: A rede deverá prever um ponto de utilização.

3. OXIGÊNIO:

Distribuição: - Enfermarias (1 ponto por leito – h=1.50m)

- Sala de Parto (h=2.00m)

- Observação masculino feminino e pediátrico

ponto por leito – h=1.50m)

- Centro de material esterilizado

Area de assistência RN

4. OXÍDO NITROSO:

Distribuição: -

Sala de parto

- Area de assistência RN

Emergência

5. GÁS COMBUSTÍVEL:

Distribuição: - Cozinha

LavanderiaEsterilização

Lotormzagae

(1

6. CHAMADA DE ENFERMEIRA:

Distribuição: - Um botão de chamada por leito e um quadro

indicador por Posto de Enfermagem.

Tipo: - Chamada Acústica – Luminosa

7. INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO:

Obedecera a normas especificas (ver projeto)

8. RELÓGIO ELÉTRICO:

Distribuição: - Sala de espera

Posto de Enfermagem

CozinhaRefeitório

- Conforto médico

Conforto de enfermagem

LavanderiaEsterilização

9. SONORIZAÇÃO:

Distribuição: - Sala de Espera

- Refeitório

- Conforto Médico

Conforto de enfermagemPosto de Enfermagem

10. TELEFONES:

a) Telefones Internos:

Distribuição:

Recepção

Posto de Enfermagem

Refeitório

Consultórios, Cozinha,

b) Telefones mistos

Distribuição: - Diretoria

Secretaria

11. SINALIZAÇÃO:

Nomenclatura e aviso local de acordo com as necessidades especiais indicando a utilização do cômodo. Também deverão ser utilizados em todos os acessos externos.

12. RELÓGIO DE PONTO:

Localizado no Hall de Entrada de Serviços

13. AR CONDICIONADO:

Distribuição:

- Administração
- Salas PPP
- Conforto medico
- Esterilização
- Sala de emergência
- Consultorios
- CME
- Farmacia

14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA:

Distribuição: - Salas PPP

Sala de CirurgiaSala de emergência

- Área de assistência ao RN

X. TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Todos os resíduos hospitalares deverão estar perfeitamente acondicionados obedecendo às normas de segurança de controle de infecção hospitalar, recolhendo em carrinhos apropriados levados a central de resíduos do estabelecimento onde serão tratados e enviados ao aterro sanitário do município onde terão um destino final.

XI. SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO

ÁGUA

Será fornecida pelo concessionário local, obedecendo às normas da ABNT. Foi previsto uma capacidade de 20.000 litros no reservatório superior e 30.000 litros no reservatório inferior.

ENERGIA

Será fornecida pela concessionária local, obedecendo às normas da ABNT.

GASES MEDICINAIS E COMBUSTIVES

Serão fornecidos por concessionários locais, obedecendo às normas de segurança da ABNT.

XII. QUADRO DO NÚMERO DE LEITOS

• Leitos de internação:

- Leitos Masculino 2
- Leitos Femininos 2
- Leitos Pediátricos 5

• Leitos de observação:

- Leitos Masculino 1
- Leitos Femininos 1
- Leitos Pediátricos 1

Total – 12 leitos

Salvador, 5 de agosto de 2016

Maria Jose Teles de Souza Carvalho

Arq Especialista em Arquitetura Sistemas de Saúde