



Diário Oficial do **Município**

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Ano VI - Edição nº 00721 | Caderno 1

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana - Portal do Sertão publica



Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
24E364E951673F10099B9CDE207CEB5D

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

SUMÁRIO

- PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Compra

PRAZO PARA ENVIO DAS COTAÇÕES: 06/03/2023**E-MAIL PARA ENVIO DA COTAÇÃO: COMPRASCONSORCIODESAUDEFSA@HOTMAIL.COM**

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:	
CNPJ:	CEP:
ENDEREÇO:	UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
EMAIL:	

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de informática.**LOTE 01**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO, de Toner Brother TN419 TN419BK Black, utilizado nos seguintes modelos de equipamentos: HLL8360CDW HLL8360 L8360 8360CDW 8360, MFCL8610CDW MFCL8610 L8610 8610CDW 8610, MFCL8900CDW MFCL8900 L8900 8900CDW 8900, MFCL9570CDW MFCL9570 L9570 9570CDW 9570. Rende em média 9.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner original de alto rendimento.	UN	7	-	-
2	CARTUCHO de Toner Brother TN419 TN419Y Yellow, utilizado nos seguintes modelos de equipamentos: HLL8360CDW HLL8360 L8360 8360CDW 8360, MFCL8610CDW MFCL8610 L8610 8610CDW 8610, MFCL8900CDW MFCL8900 L8900 8900CDW 8900, MFCL9570CDW MFCL9570 L9570 9570CDW 9570. Produto com ótima qualidade de impressão, rende em média 9.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner original de alto rendimento.	UN	7	-	-
3	Cartucho de Toner Brother TN419 TN419M Magenta, utilizado nos seguintes modelos de equipamentos: HLL8360CDW HLL8360 L8360 8360CDW 8360, MFCL8610CDW MFCL8610 L8610 8610CDW 8610, MFCL8900CDW MFCL8900 L8900 8900CDW 8900, MFCL9570CDW MFCL9570 L9570 9570CDW 9570. Produto com ótima qualidade de impressão, rende em média 9.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner original de alto rendimento.	UN	7	-	-
4	Cartucho de Toner Brother TN419 TN419C Ciano, utilizado nos seguintes modelos de equipamentos: HLL8360CDW HLL8360 L8360 8360CDW 8360, MFCL8610CDW MFCL8610 L8610 8610CDW 8610, MFCL8900CDW MFCL8900 L8900 8900CDW 8900, MFCL9570CDW MFCL9570 L9570 9570CDW 9570. Produto com ótima qualidade de impressão, rende em média 9.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner original de alto rendimento.	UN	7	-	-
5	UNIDADE DE IMAGEM, DR411CL DR-411, compatível com os seguintes cartuchos de toner: TN413 TN-413 TN413BK TN-413BK, TN413C TN-413C, TN413M TN-413M, TN413Y TN-413Y, TN416 TN-416, TN416BK TN-416BK, TN416C TN-416C, TN416M TN-416M, TN416Y TN-416Y, TN419BK TN-419BK, TN419 TN-419, TN419C TN-419C, TN419M TN-419M, TN419Y TN-419Y utilizado nos seguintes modelos de equipamentos: HLL8360CDW HLL8360 L8360 8360CDW 8360, MFCL8610CDW MFCL8610 L8610 8610CDW 8610, MFCL8900CDW MFCL8900 L8900 8900CDW 8900, MF	UN	4	-	-
6	CARTUCHO, Lexmark, CS310/510, ref.708HC, na cor ciano, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado. Embalagem: devera conter etiqueta indicando a procedencia do item, mediante a informacao do numero de Autorizacao de Fornecimento de Material - AFM, numero da Nota Fiscal, Razao Social e CNPJ da empresa fornecedora	UN	20	-	-

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
24E364E951673F10099B9CDE207CEB5D

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:					
CNPJ:				CEP:	
ENDEREÇO:					UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:				CONTATO:	
EMAIL:					
7	CARTUCHO, Lexmark, CS310/510, ref.708HM, na cor magenta, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado. Embalagem: devera conter etiqueta indicando a procedencia do item, mediante a informacao do numero de Autorizacao de Fornecimento de Material - AFM, numero da Nota Fiscal, Razao Social e CNPJ da empresa fornecedora.	UN	20	-	-
8	CARTUCHO, Lexmark, CS310/510, ref.708HY, na cor amarela, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado. Embalagem: devera conter etiqueta indicando a procedencia do item, mediante a informacao do numero de Autorizacao de Fornecimento de Material - AFM, numero da Nota Fiscal, Razao Social e CNPJ da empresa fornecedora.	UN	20	-	-
9	TONER, Lexmark, ref. MS410DN, na cor preta, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: etiqueta indicando a procedencia do item, nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia a data/prazo de validade e/ou lote impresso na embalagem.	UN	120	-	-
10	CARTUCHO, Lexmark, CS310/510, ref.70C8HK0, na cor preto, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado. Embalagem: devera conter etiqueta indicando a procedencia do item, mediante a informacao do numero de Autorizacao de Fornecimento de Material - AFM, numero da Nota Fiscal, Razao Social e CNPJ da empresa fornecedora.	UN	20	-	-
				VALOR GLOBAL	R\$
VALOR GLOBAL POR EXTENSO LOTE 01:					

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DISCO, com tecnologia SSD, capacidade minima de 240 GB, velocidade minima de leitura de 500 MB/s, velocidade minima de gravacao de 320 MB/s, formato 2,5 pol, interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), compativel com a versao anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). Garantia integral minima de 01 ano.	UN	12	-	-
2	DISCO, rigido, externo, USB 3.0, HD interno padrao SATA 2.5 pol, capacidade 1 TB, com cabo USB e 1 ano de garantia. - HD Externo; - Interface USB 3.0; - Disco Interno padrao SATA de 2.5 polegadas; - Capacidade minima de 1 TB.	UN	5	-	-
3	DISCO, rigido, tipo HD surveillance, 4 TB, Suportar ate 64 cameras. Carga de trabalho 24/7, Interface SATA III, minimo de 6GB/s, Velocidade do eixo (RPM) minimo 5400 RPM, Cache - minimo 64MB, Garantia minima - 12 meses	UN	4	-	-
4	CONNECTOR, RJ45 macho, CAT 5E EIA/TIA, fabricado em termoplastico transparente nao propagante a chama UL 94V-0; contatos eletricos: 08 contatos eletricos bronze fosforoso em cobre berilo e camada de ouro em 50 microns (1,27µm) de ouro e 100 µm (2,54 µm) de niquel; padrao de montagem: T568 A/ B, quantidade de ciclos > 700 RJ45 no IDC; certificacoes: ETL Verifiel 3174000, UL Listed EI73971, ETL 4 conexoes (U/UTP), Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; ISO/IEC 11801; NBR 14565; identificacao: obrigatorio a impressao do fabricante no corpo do produto; rastreabilidade: embalagem com codigo do produto, data de fabricacao e contato do fabricante; Garantia: 12 meses.	UN	300	-	-

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
24E364E951673F10099B9CDE207CEB5D

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:					
CNPJ:			CEP:		
ENDEREÇO:				UF:	
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:			CONTATO:		
EMAIL:					
5	KIT, teclado e mouse, sem fio, teclado com 104 teclas, idioma padrão ABNT 2 Brasil, mecanismos das teclas membrana tátil de alta qualidade e duração, curso de acionamento 3,6 mm, alimentação 1.5 VDC (1 Pilha AA), consumo de energia 6mA (Tecla pressionada), dimensão 436 x 132.3 x 20.5 mm, Peso 0.431 kg, acompanha mouse, botoes esquerdo, direito e scroll, resolução 1000 dpi detecção de movimento até 14 pol/s, alimentação 1.5 VCD (1 Pilha AA), consumo de, energia 25 mA, dimensão 116 x 61,8 x 35,6 mm, peso 0.061 kg, Raio de operação de até 10m. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço, telefone de contato, modo de usar e precauções no uso do produto.	UN	3	-	-
6	BATERIA, de lithium, 3 volts, modelo CR 2032. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolução(s) vigente(s) do CONAMA.	UN	15	-	-
7	MEMORIA, DDR4 SDRAM COM 288 pinos, com capacidade total de 08GB, voltagem 1.2V, velocidade mínima de 2400MHz, Ciclos: CL17, Garantia mínima de 01 ano pelo fabricante.	UN	5	-	-
8	MEMORIA, flash, portátil, tipo pendrive, capacidade, 16 GB, padrão USB 2.0, leitura e gravação mínima a 19 MB/s. - Capacidade nominal 16 gigabytes. - Plug and Play - Compatibilidade com Windows 98, XP, 2000, ME, Linux 2.6 ou superior, Mac OS X ou superior. - Padrão USB 2.0.	UN	10	-	-
9	PASTA, termica, a base de prata, condutividade termica 9.2428w/m.c, temperatura de operação 0~200°C, para uso em processadores. Embalagem: bisnaga com 5g, com data de fabricação e prazo de validade.	UN	15	-	-
10	PLACA, de rede padrão Ethernet 10/100Base-TX, interface PCI-Express, compatível com padrões IEEE 802.3, 802.3x, 802.3u, 802.1Q, para Microcomputador tipo PC, deverá ser fornecido drivers do dispositivo em mídia de CD. Declaração do fabricante, indicando a sua rede de assistência técnica autorizada e prazo de garantia para peças 12 (doze) meses;	UN	3	-	-
11	TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construído em termoplástico de cor única - Mínimo de 107 teclas em ângulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tátil; - Curso de acionamento mínimo de 3,5 milímetros; - Distância entre teclas de no mínimo 5 milímetros (no topo); - Regulagem de inclinação.; - Indicador luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço, telefone de contato, modo de usar e precauções no uso do produto. Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s).	UN	10	-	-
12	MOUSE, óptico, USB, 03 botoes, com scroll, compatível com PC e notebook, ergonômico, tamanho normal, compatível com Windows e Linux, tecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tipo PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, resolução mínima 800 dpi, 03 botoes, roda de rolagem (scroll) com rolagem da tela manual e/ou automática, selecionável por click na roda de rolagem, compatibilidade com Windows para todas as versões a partir do Windows 98, compatibilidade com Linux, corpo ergonômico, tamanho normal, desenho simétrico para uso por destros e canhotos, garantia do fabricante mínima de 01 ano. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e instruções de operação e instalação em português.	UN	10	-	-
13	WEBCAM, para videoconferência, resolução máxima (em pixels) 1080P HD, interface/comunicação USB, microfone embutido, compatibilidade com notebook e PC, controle remoto, fonte AC 110 - 220V.	UN	2	-	-
				VALOR GLOBAL	-

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
24E364E951673F10099B9CDE207CEB5D

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS			
EMPRESA:			
CNPJ:		CEP:	
ENDEREÇO:			UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:		CONTATO:	
EMAIL:			
VALOR GLOBAL POR EXTENSO LOTE 02:			

LOTE 03					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR, eletrico, macho/femea, lado plugue (macho) no padrao novo (2P + T) pinos redondos, lado tomada (femea) no padrao antigo, pinos chatos, corrente 20A, para tensao entre 100 e 250 VCA.	UN	10	-	-
2	ANTENA, de TV Interna UHF/HDTV, base com ímã, cabo com 2,5 m.	UN	2	-	-
3	CABO, adaptador conversor HDMI para VGA com saída P2 de audio.	UN	2	-	-
4	CABO de video, HDMI, conectores macho em ambas as pontas, comprimento minimo 10 metros.	UN	2	-	-
5	EXTENSAO, eletrica, com 15 metros, 10 Amperes, para tensao entre 100 e 250 VCA, plugue bipolar com pino terra para conectar em 04 tomadas com encaixe rebaixado, tomada movel bipolar com contato terra com encaixe rebaixado e superficie protetora.	UN	3	-	-
6	TRANSFORMADOR, de voltagem, 2000 watts, corrente alternada de 110 para 220 e 220 para 110 volts. O plugue devera atender padrao vigente das Normas da ABNT.	UN	4	-	-
7	EXTENSAO, eletrica, com 5 metros, 10 Amperes, para tensao entre 100 e 250 VCA, plugue bipolar com pino terra para conectar em 04 tomadas com encaixe rebaixado, tomada movel bipolar com contato terra com encaixe rebaixado e superficie protetora.	UN	3	-	-
8	CABO, P10 para instrumentos musicais e interligação de outros equipamentos. fabricado com liga de cobre OFHC (Isenta de oxigênio) e bitola de 0,20mm²/24 AWG (E20). montado com conectores P10 x P10L usinados em latão (CLA) niquelados e blindados com thermocontrátil.	UN	4	-	-
9	CABO, RCA XP2 , medindo 1,5 metros, reforçado. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).	UN	4	-	-
10	CAIXA de Som acustica de parede, potência 30w RMS, passivo - Resposta de frequência mínima e máxima 12Hz - 20Hz, Largura x Profundidade x Altura: 14 cm x 11.3 cm x 19 cm. Modelo para referência PS200 Plus.	UN	4	-	-
11	PEDESTAL, para microfone, tipo girafa, com altura minima de 1,0 m, altura maxima de 2,0 m, haste telescopica acabamento em pintura epoxi preta , com peso igual ou superior a 4,0 kg.	UN	3	-	-
12	CABO PARALELO CRISTAL 2 x 18 (2 x 0,75 mm) - ROLO COM 25 METROS - CABO VERMELHO / PRETO EXTRA FLEXIVEL - COMPOSIÇÃO ALCU + PVC PARA SOM AUTOMOTIVO E RESIDENCIAL	UN	4	-	-
13	RECEIVER amplificador Slim 3000 APP G2 com 200 Watts RMS de potência 2 canais BIVOLT. Possui a função multi-room sonoriza 2 ambientes distintos, com músicas diferentes.	UN	2	-	-
14	MICROFONE, de mao, sem fio, profissional, chave liga/desliga o transmissor, - Frequencia de transmissao UHF de 700 a 900 MHZ - Indicador de energia, - Indicador de bateria fraca, - Controle de ganho de audio, - Bateria AA, - Distancia aproximada de operacao de 100m.	UN	3	-	-
				VALOR GLOBAL	-
VALOR GLOBAL POR EXTENSO LOTE 03:					

LOTE 04					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:				
CNPJ:			CEP:	
ENDEREÇO:				UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:			CONTATO:	
EMAIL:				
1	MICROCOMPUTADOR, portatil, processador: mínimo de 4 núcleos e 4 threads, mínima 10ª Geração, velocidade de processamento mínimo de 1.5 GHz, Sistema operacional: Windows 10 Pro de 64 bits - Português, Placa de vídeo: UHD Graphics integrada, Memória ram de 8 GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz, Disco Rígido: Unidade de estado sólido (SSD) SATA M.2 de 256GB, tela: LED mínima de 14 polegadas com resolução mínima de 1920 x 1080, Teclado: retroiluminado em Português, Wireless 2X2 AX e Bluetooth 5.0, Camera HD mínima 720p, Bateria de potência mínima de 42Wh, Portas e Slots: USB 2.0, porta RJ-45, HDMI, USB 3.1, Fone de ouvido, microfone, garantia 3 anos on-site (bateria um ano) fornecer todos os cabos de alimentação e interconexão do equipamento.	UN	3	-
2	MICROCOMPUTADOR, SFF COM MONITOR, COM NO MÍNIMO 3.550 PONTOS NO TESTE PCMARK 10, COM GARANTIA DE 12 MESES ONSITE 1. PROCESSADOR 1.1. Deve possuir no mínimo 2 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 4 threads. 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3,40 GHz. 1.3. Deve possuir no mínimo 4MB de cache. 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital. 1.7. A largura do processador deve ser de no máximo 14 nm (nanômetros). 1.8. No caso em que o processador seja da: 1.8.1. INTEL, o mesmo deverá ser da 9ª geração ou superior comercializada pelo fabricante. 1.8.2. AMD, o mesmo deverá ser da 3ª geração de CPUs ou superior comercializada pelo fabricante. 2. DESEMPENHO 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 3.550 (três mil, quinhentos e cinquenta) pontos no teste benchmark PCMark 10. 2.2. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo hardware oferecido, obedecendo a configuração default dos softwares, com todos os patches aplicados a versão utilizada. 3. MEMÓRIA RAM 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR4-2400 MHz. 3.2. Com memória RAM instalada de: 8 (oito) gigabytes, em um único pente de memória. 3.3. Permitir expansão de memória para no mínimo 16GB. 4. PLACA-MAE 4.1. Do mesmo fabricante do microcomputador ou comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 4.2. Deve possuir capacitores sólidos. 4.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 4.3.1. 1 (uma) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization). 4.3.2. 1 (uma) interfaces M.2 de forma a permitir a instalação de drives NVMe SSD ou outros aceleradores. 4.3.3. 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard). 4.3.3. 1(uma) PCI Express x1 slot, que possibilite a utilização de placa de rede Wi-Fi com suporte no mínimo as tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac e velocidade de 433 Mbps ou superior, para caso o equipamento ofertado não utilize outro tipo de slot para a conexão com a placa mãe. 4.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe: 4.4.1. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 3.0 ou superior. 4.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0. 4.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6. 4.4.5. Mínimo de 3 (três) conexões para monitor, sendo 1 (uma) analógica DB15 (VGA) e 2 (duas) digitais (Display Port - DP e HDMI). Para os microcomputadores que possuem apenas portas do tipo VGA e DisplayPort, deverá ser fornecido 1 (um) adaptador de porta DisplayPort para HDMI por equipamento. 4.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio. 4.5. Deve possuir módulo TPM 2.0 físico. 4.6. 1 (uma) placa de rede Wi-Fi com suporte no mínimo as tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac e velocidade de 433 Mbps ou superior. 5. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI 2.4 (http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/atom/atom-processor-technology-features.html).	UN	2	-

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS				
EMPRESA:				
CNPJ:			CEP:	
ENDEREÇO:				UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:			CONTATO:	
EMAIL:				
3	NOBREAK, potencia nominal minima 1,4 KVA. Tensao de entrada 220/115 volts; Tensao de saida 110 + ou - 15% selecao automatica; Pelo menos 4 tomadas femea de saida, conforme padrao da NBR-14136; Cabo de alimentacao macho, conforme padrao da NBR-14136; Microprocessado; Forma de onda senoidal por aproximacao na saida; Tempo de acionamento do inversor deve ser menor que 800 microsegundos; Protecoes de problemas de energia: Blecautes (falta de energia), Oscilacoes de energia, Picos de tensao, Subtensosos, Sobretensoes, Protecao contra descarga e sobrecarga; Leds no painel frontal indicam as condicoes (status) do nobreak Alarme audiovisuais no equipamento, indicando pelo menos falha na rede e nivel de carga da bateria; Recarga automatica das baterias; Frequencia 60 Hz; fator de potencia > 0,6; Porta fusivel externo com unidade reserva; Chave Liga / Desliga temporizada; Manual do usuario em Portugues; Garantia do fabricante minima de 02 (dois) anos.	UN	5	-
4	MOUSE, pad, ergonomico, com base de borracha anti-derrapante, forrada com tecido sintetico de cor neutra e unica, com apoio anti-ler para o pulso em material gelatinoso.	UN	20	-
5	PROJETOR, multimidia, resolucao nativa 1280 x 1024 (Full HD), brilho nao inferior a 3000 ANSI lumens, entradas video composto, VGA e HDMI. - Brilho maximo nao inferior a 3000 ANSI lumens; - Modo de economia presente; - Resolucao nativa minima (sem emulacao): 1920 x 1080 (FULL HD); - Suportar B9resolucoes emuladas VGA (640x480), SVGA (800x600), E XGA (1024 x 768) - Compatibilidade com modos e padroes PAL-M, NTSC, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p - Vida util da lampada em modo de brilho maximo nao inferior a 4000 horas; - Correcao digital de efeito trapezio vertical (keystone); - Ajuste de foco automatico ou manual; - Montagem no teto; - Controle remoto sem fio; - Ranhura no corpo do projetor que permita implementacao de dispositivo de segurancia padrao Kensington obrigatoria; - Tipos e quantidade minima de entradas de video requeridas: 1 analogico padrao RCA, 1 VGA, 1 HDMI; - Entrada de audio: 3,5 mm ou RCA; - Manual em Portugues. - Alimentacao voltagem universal ou bivolt (110 e 220volts) com comutacao automatica ou manual. - Garantia integral periodo minimo 1 ano dada pelo fabricante.	UN	1	-
6	ACCESS POINT AC UAP-AC-LITE BR Wireless AC 867Mbps. 1 Gigabit Ethernet PoE (10/100/1000 Mbps). 2 Antenas Dual-Band (2.4 GHz MIMO 2X2 / 5 GHz MIMO 2X2). Imitação de taxa por usuário Power Over Ethernet Passivo (24V). Suporte de Montagem -Parede e Teto (Kits inclusos)	UN	2	-
7	ESTABILIZADOR, de tensao, potencia nominal de 600 VA, tensao de Entrada: 115 V e 240V, com ajuste automatico de tensao; - Variacao tensao da Entrada: + ou - 20%; - Frequencia de entrada: 50/60 Hz; - Tensao de saida: 115 V - Regulacao de tensao da saida: + ou - 6%; - Frequencia de Saida: 50/60 Hz; - Distorcao harmonica: nao introduz; - Protecoes: contra sobretensao, subtensao e curtos circuitos; - Protecao por sobrecorrente com desligamento da saida; - Transformador: Auto transformador - Com capacidade para 4 tomadas de saida com fio terra conectado diretamente a entrada. Possuir porta fusivel externo com pelo menos 1 (uma) unidade de fusivel, no qual a amperagem devere ser compativel com o equipamento. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia minima de 12 meses, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e segurancia dos consumidores. Atender a(s) Norma(s) ABNT NBR vigentes.	UN	5	-

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:

CEP:

ENDEREÇO:

UF:

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:

CONTATO:

EMAIL:

8	MONITOR 1. Devera ser da cor preta. 2.Possuir tela em LCD iluminado por LED, com antireflexo. 3. Possuir tela com area util visivel de tamanho diagonal nao inferior a 19.5 polegadas. 4. Possuir angulo de visao com limite maximo de 160 graus tanto na horizontal quanto na vertical. 5. Possuir resolucao maxima suportada de no mínimo 1600 x 900 pixels 6. Brilho nao inferior a 200 cd/m2. 7. Possibilidade de gerar 16 milhoes de cores ou mais. 8. Possuir tempo de resposta de no maximo 5 milisegundos . 9. Possuir controles de ajuste da imagem com menu on screen 10. Deve ser Plug and Play. 11. Deve possuir certificacao de economia de energia emitida, podendo ser: Energy Star, Certificado EPEAT Gold ou a Certificação Portaria 170/2012 do INMETRO; 12. Mínimo de 02 conexoes, 01 conexao analogica DB15 (VGA) e 1 conexao digital (DVI) com fornecimento dos respectivos cabos compatíveis com o microcomputador para ambas interfaces VGA e digital (DVI ou HDMI). 13. A fonte de alimentacao deve ser interna ao gabinete do monitor. 14. Deve possuir tensao de entrada CA 110/220 v a 50-60 Hz, com seletor automatico. 15. Deve possuir cabo de alimentacao eletrica com comprimento minimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P+T de acordo com a norma NBR 14136.	UN	3		-
9	CAIXA, de som, para computador e notebook, tipo de conexao 3,5mm, USB, com controle de volume, protecao magnetica, potencia 4w, alimentacao via usbd, com led indicador liga/desliga, compativel com win 98/00/Me/Xp/Vista/7/8/10.	UN	2		-
				VALOR GLOBAL	-
VALOR GLOBAL POR EXTENSO LOTE 04:					

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO, telefonico com fio para mesa ou parede, cor preta, sem display, tecla radial, tecla flash, controle de volume com 3 níveis - Medidas (C x L x A), 192x95x142 mm - Peso líquido / bruto (kg), L: 0,360/B: 0,440.	UN	5	-	-
				VALOR GLOBAL	-
VALOR GLOBAL POR EXTENSO LOTE 05:					

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a aquisição destes produtos para manter a qualidade dos serviços prestados na Policlínica Regional de Saúde de Feira em Santana.

_____ de _____ de 2023

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
24E364E951673F10099B9CDE207CEB5D

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
 CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS	
EMPRESA:	
CNPJ:	CEP:
ENDEREÇO:	UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
EMAIL:	
NOME: _____	CARIMBO DA EMPRESA
CPF: _____	
RG: _____	