

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Compra

**PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS
POR E-MAIL: 08/04/2022****Email: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com****Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25****FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS****EMPRESA:****CNPJ:****CEP:****ENDEREÇO:****UF:****INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:****CONTATO:****EMAIL:****OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de informática.****LOTE 01**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KIT de imagem, Laser colorida, Capacidade 40.000 páginas , Nr. da peça: 70C0Z50 para LEXMARK CS310dn.	UN	1	-	-
2	TAMBOR, de Imagem, Laser, Rendimento 10000 páginas para Brother HL 1202.	UN	4	-	-
3	TONER, impressoras HP: M428 Rendi em média 10.000 impressões considerando 5% de cobertura da folha A4.	UN	8	-	-
4	TONER, Lexmark, ref. MS410DN, na cor preta, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UN	130	-	-
5	TONER, Ricoh SP-377SFNW X, redimento 6.400 páginas, cor preta.	UN	10	-	-
6	UNIDADE, de Imagem Laser monocromática, Dimensão 330 x 490 x 160 mm, Capacidade estimada 60000 páginas, para Lexmark MS415dn.	UN	25	-	-
7	TONER, HP LaserJet Ultra M106w, RENDIMENTO: média de 2.300 impressões com 5% de preenchimento no papel A4	UN	15	-	-
8	Unidade de ImagemHP Laserjet Preto utilizado nos seguintes modelos de equipamentos LaserJet da HP M-106 M-106W, M-134 M-134A, M-134FN, 134A 134FN. Rendimento médio de 12.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4	UN	6	-	-
9	TONER, HL 1202 com impressão de até 21 páginas por minuto, Ciclo Mensal10.000 páginas, Volume Mensal Recomendado2.000 páginas	UN	10	-	-
				VALOR GLOBAL	R\$
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:					

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CABO PARALELO CRISTAL 2 x 18 (2 x 0,75 mm) - ROLO COM 25 METROS - CABO VERMELHO / PRETO EXTRA FLEXÍVEL - COMPOSIÇÃO ALCU + PVC PARA SOM AUTOMOTIVO E RESIDENCIAL	UN	4	-	-

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
411FB8EA621ED8A229F6A1C32D8F7DB5

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:

CEP:

ENDEREÇO:

UF:

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:

CONTATO:

EMAIL:

2	DISCO, rígido, externo, USB 3.0, HD interno padrão SATA 2.5 pol, capacidade 1 TB, com cabo USB e 1 ano de garantia. - HD Externo; - Interface USB 3.0; - Disco Interno padrão SATA de 2.5 polegadas; - Capacidade mínima de 1 TB.	UN	2	-	-
3	DISCO, rígido, tipo HD surveillance, 4 TB, Suportar até 64 câmeras, Carga de trabalho 24/7, Interface SATA III, mínimo de 6GB/s, Velocidade do eixo (RPM) mínimo 5400 RPM, Cache - mínimo 64MB, Garantia mínima - 12 meses.	UN	4	-	-
4	ESTABILIZADOR, de tensão, potência nominal de 600 VA, tensão de Entrada: 115 V e 240V, com ajuste automático de tensão; - Variação tensão da Entrada: + ou - 20%; - Frequência de entrada: 50/60 Hz; - Tensão de saída: 115 V - Regulação de tensão da saída: + ou - 6%; - Frequência de Saída: 50/60 Hz; - Distorção harmônica: não introduz; - Proteções: contra sobretensão, subtensão e curtos circuitos; - Proteção por sobrecorrente com desligamento da saída; - Transformador: Auto transformador - Com capacidade para 4 tomadas de saída com fio terra conectado diretamente a entrada. Possuir porta fusível externo com pelo menos 1 (uma) unidade de fusível, no qual a amperagem deverá ser compatível com o equipamento.	UN	5	-	-
5	FORNTE, ATX 180W, para gabinete LENOVO V520S-08IKL, com 1 conector de 10-Pin(17cm); 1 conector de 4-Pin(17cm); Modelo de referência FPS180-20TGBAB.	UN	6	-	-
6	HD em estado sólido SSD, de 2,5 polegadas com capacidade de até 240 GB.	UN	10	-	-
7	MEMÓRIA, DDR4, frequência 2133 MHz, 288 pinos DDR4 SDRAM, capacidade 4 GB, latência de 15-15-15, 1,2 de voltagem. Garantia mínima de 01 ano pelo fabricante.	UN	5	-	-
8	MEMÓRIA, flash, portátil, tipo pendrive, capacidade, 16 GB, padrão USB 2.0, leitura e gravação mínima a 19 MB/s. - Capacidade nominal 16 gigabytes. - Plug and Play - Compatibilidade com Windows 98, XP, 2000, ME, Linux 2.6 ou superior, Mac OS X ou superior. - Padrão USB 2.0.	UN	10	-	-
9	MONITOR 1. Deverá ser da cor preta. 2.Possuir tela em LCD iluminado por LED, com antirreflexo. 3. Possuir tela com área útil visível de tamanho diagonal não inferior a 19.5 polegadas. 4. Possuir ângulo de visão com limite máximo de 160 graus tanto na horizontal quanto na vertical. 5. Possuir resolução máxima suportada de no mínimo 1600 x 900 pixels 6. Brilho não inferior a 200 cd/m2. 7. Possibilidade de gerar 16 milhões de cores ou mais. 8. Possuir tempo de resposta de no máximo 5 milissegundos. 9. Possuir controles de ajuste da imagem com menu on screen 10. Deve ser Plug and Play. 11. Deve possuir certificação de economia de energia emitida, podendo ser: Energy Star, Certificado EPEAT Gold ou a Certificação Portaria 170/2012 do INMETRO; 12. Mínimo de 02 conexões, 01 conexão analógica DB15 (VGA) e 1 conexão digital (DVI) com fornecimento dos respectivos cabos compatíveis com o microcomputador para ambas interfaces VGA e digital (DVI ou HDMI). 13. A fonte de alimentação deve ser interna ao gabinete do monitor. 14. Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 v a 50-60 Hz, com seletor automático. 15. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P+T de acordo com a norma NBR 14136.	UN	3	-	-
10	MOUSE, óptico, USB, 03 botões, com scroll, compatível com PC e notebook, ergonômico, tamanho normal, compatível com Windows e Linux, tecnologia de sensor óptico sem esfera, conector tipo PS/2 aderente ao padrão de cores PC98, resolução mínima 800 dpi, 03 botões, roda de rolagem (scroll) com rolagem da tela manual e/ou automática, selecionável por clique na roda de rolagem, compatibilidade com Windows para todas as versões a partir do Windows 98, compatibilidade com Linux, corpo ergonômico, tamanho normal, desenho simétrico para uso por destros e canhotos, garantia do fabricante mínima de 01 ano.	UN	10	-	-
11	MOUSE, pad, ergonômico, com base de borracha anti-derrapante, forrada com tecido sintético de cor neutra e única, com apoio anti-ler para o pulso em material gelatinoso.	UN	30	-	-

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:

CEP:

ENDEREÇO:

UF:

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:

CONTATO:

EMAIL:

12	PLACA, de rede padrao Ethernet 10/100Base-TX, interface PCI-Express, compativel com padroes IEEE 802.3, 802.3x, 802.3u, 802.1Q, para Microcomputador tipo PC, devera ser fornecido drivers do dispositivo em mídia de CD. Declaracao do fabricante, indicando a sua rede de assistencia tecnica autorizada e prazo de garantia para peças 12 (doze) meses.	UN	4	-	-
13	TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numerico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tactil; - Curso de acionamento minimo de 3,5 milimetros; - Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo); - Regulagem de inclinacao.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano.	UN	10	-	-
				VALOR GLOBAL	R\$

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR, eletrico, macho/femea, lado plugue (macho) no padrao novo (2P + T) pinos redondos, lado tomada (femea) no padrao antigo, pinos chatos, corrente 20A, para tensao entre 100 e 250 VCA.	UN	10	-	-
2	ANTENA, de TV Interna UHF/HDTV, base com ímã, cabo com 2,5 m.	UN	2	-	-
3	CABO, adaptador conversor HDMI para VGA com saida P2 de audio.	UN	2	-	-
4	CABO de video, HDMI, conectores macho em ambas as pontas, comprimento minimo 10 metros	UN	2	-	-
5	EXTENSAO, eletrica, com 15 metros, 10 Amperes, para tensao entre 100 e 250 VCA, plugue bipolar com pino terra para conectar em 04 tomadas com encaixe rebaixado, tomada movel bipolar com contato terra com encaixe rebaixado e superficie protetora.	UN	3	-	-
6	EXTENSAO, eletrica, com 5 metros, 10 Amperes, para tensao entre 100 e 250 VCA, plugue bipolar com pino terra para conectar em 04 tomadas com encaixe rebaixado, tomada movel bipolar com contato terra com encaixe rebaixado e superficie protetora.	UN	3	-	-
				VALOR GLOBAL	R\$

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AMPLIFICADOR, potencia minima de 04 Ohms, 200W RMS - Resposta de frequencia minima de 12Hz - 20KHz; - Fator damping minimo de 250 1K 8 Ohms; - Sensibilidade de entrada minima de 0dB 775mV; - Protecao contra curto circuito; - Refrigeracao por turbo ventiladores; - Voltagem: 127/220V - Com entrada para microfone - Garantia minima do fabricante de (um) 01 ano.	UN	1	-	-

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:					
CNPJ:				CEP:	
ENDEREÇO:					UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:				CONTATO:	
EMAIL:					
2	CAIXA de Som acustica de parede, potência 30w RMS, passivo - Resposta de frequência mínima e máxima 12Hz - 20Hz, Largura x Profundidade x Altura: 14 cm x 11.3 cm x 19 cm. Modelo para referência PS200 Plus.	UN	4	-	-
3	CAIXA, de som, amplificada, potencia maxima 200W RMS, canais 05 entradas, 03 P10 microfone (2 low-high), 02 P10 guitarra/pedal (LOW/HGH), 01 P10 orgao/teclado, 01 auxiliar RCA (Tape-CD-ETC), equalizador graves, medios e agudos,01 alto falante de 15" e 01 medio de 5".	UN	1	-	-
4	CAIXA, de som, para computador e notebook, tipo de conexao 3,5mm, USB, com controle de volume, protecao magnetica, potencia 4w, alimentacao via usbd, com led indicador liga/desliga, compativel com win 98/00/Me/Xp/Vista/7/8/10.	UN	3	-	-
5	MICROFONE, de mao, sem fio, profissional, chave liga/desliga o transmissor, - Frequencia de transmissao UHF de 700 a 900 MHZ - Indicador de energia, - Indicador de bateria fraca, - Controle de ganho de audio, - Bateria AA, - Distancia aproximada de operacao de 100m	UN	3	-	-
6	WEBCAM, para videoconferencia, resolucao maxima (em pixels) 1080P HD, interface/comunicacao USB, microfone embutido, compatibilidade com notebook e PC, controle remoto, fonte AC 110 - 220V.	UN	3	-	-
				VALOR GLOBAL	R\$
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:					

LOTE 05					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MICROCOMPUTADOR, portatil, processador: minimo de 4 nucleos e 4 threads, minima 10ª Geração, velocidade de processamento minimo de 1.5 GHz, Sistema operacional: Windows 10 Pro de 64 bits - Portugues, Placa de video: UHD Graphics integrada, Memoria ram de 8 GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz , Disco Rígido: Unidade de estado solido (SSD) SATA M.2 de 256GB, tela: LED minima de 14 polegadas com resolucao minima de 1920 x 1080 , Teclado: retroiluminado em Portugues, Wireless 2X2 AX e Bluetooth 5.0, Camera HD minima 720p, Bateria de potencia minima de 42wH, Portas e Slots: USB 2.0, porta RJ-45, HDMI, USB 3.1, Fone de ouvido, microfone, garantia 3 anos on-site (bateria um ano) fornecer todos os cabos de alimentacao o e interconexao do equipamento.	UN	1	-	-

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:

CEP:

ENDEREÇO:

UF:

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:

CONTATO:

EMAIL:

2	<p>MICROCOMPUTADOR, SFF COM MONITOR, COM NO MINIMO 3.550 PONTOS NO TESTE PCMARK 10, COM GARANTIA DE 12 MESES ONSITE 1. PROCESSADOR 1.1. Deve possuir no minimo 2 nucleos fisicos de CPU e suportar no minimo 4 threads. 1.2. Deve possuir clock base minimo de 3,40 GHz. 1.3. Deve possuir no minimo 4MB de cache. 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no maximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memoria com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 1.6. Nao serao aceitos processadores cuja fabricacao tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicacao do Edital. 1.7. A largura do processador deve ser de no máximo 14 nm (nanometros) . 1.8. No caso em que o processador seja da: 1.8.1. INTEL, o mesmo deverá ser da 9ª geração ou superior comercializada pelo fabricante. 1.8.2. AMD, o mesmo deverá ser da 3ª geração de CPUs ou superior comercializada pelo fabricante. 2. DESEMPENHO 2.1. Sera exigido um desempenho minimo de 3.550 (tres mil, quinhentos e cinquenta) pontos no teste benchmark PCMark 10. 2.2. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo hardware oferecido, obedecendo a configuracao default dos softwares, com todos os patches aplicados a versao utilizada. 3. MEMORIA RAM 3.1. Padrao minimo SDRAM DDR4-2400 MHz. 3.2. Com memória RAM instalada de: 8 (oito) gigabytes, em um unico pente de memoria. 3.3. Permitir expansao de memoria para no minimo 16GB. 4. PLACA-MAE 4.1. Do mesmo fabricante do microcomputador ou comprovadamente em regime OEM, nao sendo aceito o emprego de placas de livre comercializacao no mercado de varejo a consumidor. 4.2. Deve possuir capacitores solidos. 4.3. Deve possuir o quantitativo minimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mae: 4.3.1. 1 (uma) interfaces padrão SATA de terceira geracao com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization). 4.3.2. 1 (uma) interfaces M.2 de forma a permitir a instalação de drives NVMEs SSD ou outros aceleradores. 4.3.3. 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard). 4.3.3. 1(uma) PCI Expless x1 slot, que possibilite a utilização de placa de rede Wi-Fi com suporte no mínimo as tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac e velocidade de 433 Mbps ou superior, para caso o equipamento ofertado não utilize outro tipo de slot para a conexao com a placa mae. 4.4. Deve possuir o quantitativo minimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mae: 4.4.1. 2 (duas) portas USB padrão minimo USB 3.0 ou superior. 4.4.2. 2 (duas) portas USB padrão minimo USB 2.0. 4.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrao Gigabit Ethernet, com sinalizacao de atividade e velocidade de link, obedecendo aos padroes Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, full-duplex e compativel com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6. 4.4.5. Minimo de 3 (tres) conexoes para monitor, sendo 1 (uma) analogica DB15 (VGA) e 2 (duas) digitais (Display Port - DP e HDMI). Para os microcomputadores que possuem apenas portas do tipo VGA e DisplayPort, deverá ser fornecido 1 (um) adaptador de porta DisplayPort para HDMI por equipamento. 4.4.6.</p>	UN	2	-	-
3	<p>NOBREAK, potencia nominal minima 1,4 KVA. Tensao de entrada 220/115 volts; Tensao de saida 110 + ou - 15% selecao automatica; Pelo menos 4 tomadas fema de saida, conforme padrao da NBR-14136; Cabo de alimentacao macho, conforme padrao da NBR-14136; Microprocessado; Forma de onda senoidal por aproximacao na saida; Tempo de acionamento do inversor deve ser menor que 800 microsegundos; Protecoes de problemas de energia: Blecautes (falta de energia), Oscilacoes de energia, Picos de tensao, Subtensosos, Sobretensosos, Protecao contra descarga e sobrecarga; Leds no painel frontal indicam as condicoes (status) do nobreak Alarme audiovisuais no equipamento, indicando pelo menos falha na rede e nivel de carga da bateria; Recarga automatica das baterias; Frequencia 60 Hz; fator de potencia > 0,6; Porta fusivel externo com unidade reserva; Chave Liga / Desliga temporizada; Manual do usuario em Portugues; Garantia do fabricante minima de 02 (dois) anos.</p>	UN	3	-	-

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:

CEP:

ENDEREÇO:

UF:

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:

CONTATO:

EMAIL:

4	PROJETOR, multimidia, resolucao nativa 1280 x 1024 (Full HD), brilho nao inferior a 3000 ANSI lumens, entradas video composto, VGA e HDMI. - Brilho maximo nao inferior a 3000 ANSI lumens; - Modo de economia presente; - Resolucao nativa minima (sem emulacao): 1920 x 1080 (FULL HD); - Suportar B9resolucoes emuladas VGA (640x480), SVGA (800x600), E XGA (1024 x 768) - Compatibilidade com modos e padroes PAL-M, NTSC, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p - Vida util da lampada em modo de brilho maximo nao inferior a 4000 horas; - Correcao digital de efeito trapezio vertical (keystone); Ajuste de foco automatico ou manual; - Montagem no teto; - Controle remoto sem fio; - Ranhura no corpo do projetor que permita implementacao de dispositivo de segurancia padrao Kensington obrigatoria; - Tipos e quantidade minima de entradas de video requeridas: 1 analogico padrao RCA, 1 VGA, 1 HDMI; - Entrada de audio: 3,5 mm ou RCA; - Manual em Portugues. - Alimentacao voltagem universal ou bivolt (110 e 220volts) com comutacao automatica ou manual. - Garantia integral periodo minimo 1 ano dada pelo fabricante.	UN	1	-	-
				VALOR GLOBAL	R\$
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:					

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO, telefonico com fio para mesa ou parede, cor preta, sem display, tecla radial, tecla flash, controle de volume com 3 níveis - Medidas (C x L x A), 192x95x142 mm - Peso líquido / bruto (kg), L: 0,360/B: 0,440.	UN	3	-	-
				VALOR GLOBAL	R\$
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:					

LOTE 07

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RENOVAÇÃO DE LICENÇA/GARANTIA de uso de software Firewall FORTIGATE 200E com suporte 24 x 7 . (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) - Suporte tecnico, atualizacao e garantias pelo periodo de 36 meses.	UN	1	-	-
				VALOR GLOBAL	R\$
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:					

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a aquisição destes produtos para manter a qualidade dos serviços prestados na Policlínica Regional de Saúde de Feira em Santana.

_____ de _____ de 2022

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
 CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS			
EMPRESA:			
CNPJ:		CEP:	
ENDEREÇO:			UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:		CONTATO:	
EMAIL:			

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

CARIMBO DA EMPRESA